

siemens巴中西门子PLC模块总代理

产品名称	siemens巴中西门子PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:代理商 西门子:PLC模块 西门子:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

siemens巴中西门子PLC模块总代理 siemens巴中西门子PLC模块总代理

西门子SIMATIC系列PLC，诞生于1958年，经历了C3,S3,S5,S7系列，已成为应用非常广泛的可编程控制器。西门子（SIMATIC）PLC的6代1、西门子公司的产品***早是1975年投放市场的SIMATIC S3，它实际上是带有简单操作接口的二进制控制器。2、1979年，S3系统被SIMATIC S5所取代，该系统广泛地使用了微处理器。3、20世纪80年代初，S5系统进一步升级——U系列PLC，较常用机型：S5-90U、95U、100U、115U、135U、155U。4、1994年4月，S7系列诞生，它具有更化、更高性能等级、安装空间更小、更良好的WINDOWS用户界面等优势，其机型为：S7-200、300、400。5、1996年，在过程控制1域，西门子公司又提出PCS7（过程控制系统7）的概念，将其优势的WINCC（与WINDOWS兼容的操作界面）、PROFIBUS（工业现场总线）、COROS（监控系统）、SINEC（西门子工业网络）及控调技术融为一体。6、西门子公司提出TIA（Totally Integrated Automation）概念，即全集成自动化系统，将PLC技术溶于全部自动化1域。由***初发展***，S3、S5系列PLC已逐步退出市场，停止生产，而S7系列PLC发展成为了西门子自动化系统的控制核心，而TDC系统沿用SIMADYN D技术内核，是对S7系列产品的进一步升级，它是西门子自动化系统*****，功能***强的可编程控制器。

产品分类

编辑可编程控制器是由现代化生产的需要而产生的，可编程序控制器的分西门子PLCS7-200系列类也必然要符合现代化生产的需求。一般来说可以从三个角度对可编程序控制器进行分类。其一是从可编程序控制器的控制规模大小去分类，其二是从可编程序控制器的性能高低去分类，其三是从可编程序控制器的结构特点去分类。

控制规模

可以分为大型机、中型机和小型机。西门子PLCS7-300系列小型机：小型机的控制点一般在256点之内，适合于单机控制或小型系统的控制。西门子小型机有S7-200：处理速度0.8~1.2ms；存贮器2k

；1量248点；模拟量35路。中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,它适合中型或大型控制系统。西门子中型机有S7-300:处理速度0.8~1.2ms;存贮器2k;1量1024点;模拟量128路;网络PROFIBUS;工业以太网;MPI。大型机:大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运西门子PLCS7-400系列算还能进行复杂的矩阵运算。它不仅可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控。西门子大型机有S7-400:处理速度0.3ms/1k字;存贮器512k;I/O点12672;

621240QC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500,悬臂安装,不支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

621240QC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500,基座安装,支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

621240QC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500,悬臂安装,支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

621240UC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900,悬臂安装,不支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

621240UC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900,基座安装,支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

621240UC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900,悬臂安装,支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

621240XC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200,悬臂安装,不支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

621240XC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200,基座安装,支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

621240XC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200,悬臂安装,支持扩展单元,1600万色宽屏显示,PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口,24MB用户内存,TIA博途V14 SP1 HSP1以上版本组态

全防护型

精智面板

安装附件 676741LA310AA0 12寸全防护型精智面板寸扩展单元,硬接线

676741LA320AA0 12寸全防护型精智面板寸扩展单元,PROFINET接口

676741LA330AA0 12寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口

676741LA410AA0 15寸全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线

676741LA420AA0 15寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFINET接口

676741LA430AA0 15寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口

676741LA510AA0 19寸全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线

676741LA520AA0 19寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFINET接口

676741LA530AA0 19寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口

676741LA610AA0 22寸全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线

676741LA620AA0 22寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFINET接口

676741LA630AA0 22寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口

676741KF000AA0 全防护型精智面板圆管适配器，用于悬臂式安装

676741LX000AA0 基本适配器U扩展接口

676741MA000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用急停按钮

676741MB000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用带指示灯按钮

676741MC000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用指示灯

676741MD000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用选择开关

676741ME000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用钥匙开关

676741NE000AA0 IP65防护等级不锈钢键盘，宽度483mm，英文按键布

676741NE010AA0 不锈钢托盘，用于放置键盘和工具

第二代

面板 第二代

面板 621252DB230AX0 SIMATIC HMI KTP400F 故障面板，集成使能按钮、紧急停止按钮和钥匙开关，4寸宽屏显示，PROFINET接口，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1 HSP或更高版本组态

621252GB030AX0 SIMATIC HMI KTP700 面板，7寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，+ 按键操作，8个功能按键，1 X PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X U接口，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态

621252GB230AX0 SIMATIC HMI KTP700F 故障面板，7寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，+ 按键操作，8个功能按键，1 X PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X

U接口，集成确认按钮和紧急停止按钮，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态

621252JB030AX0 SIMATIC HMI KTP900 面板，9寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，+
按键操作，8个功能按键，1 X PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X
U接口，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态

621252JB230AX0 SIMATIC HMI KTP900F 故障面板，9寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，+
按键操作，8个功能按键，1 X PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X
U接口，集成确认按钮和紧急停止按钮，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态

面板附件 621252AE030AX0 第二代面板接线盒，紧凑型，控制柜安装，支持PROFINET和PROFISAFE连接
，支持继电器连接，连接点自动识别

621252AE130AX0 第二代面板接线盒，型，墙面固定安装，支持PROFINET和PROFISAFE连接，支持继电器
器连接，连接点自动识别，集成交换机

621252AE230AX0 第二代面板接线盒，型，墙面固定安装，支持PROFINET和PROFISAFE连接，支持继电器
器连接，集成急停回路，连接点自动识别，集成交换机，MRP-客户端，IRT

621815AF020AX0 第二代面板连接电缆，长度2米

621815AF050AX0 第二代面板连接电缆，长度5米

621815AF080AX0 第二代面板连接电缆，长度8米

621815AF100AX0 第二代面板连接电缆，长度10米

621815AF150AX0 第二代面板连接电缆，长度15米

621815AF200AX0 第二代面板连接电缆，长度20米

621815AF250AX0 第二代面板连接电缆，长度25米

621815AG800AX0 第二代面板安装挂架，用于安装：KTP400F MOBILE，KTP700 MOBILE，KTP700F
MOBILE，KTP900 MOBILE，KTP900F MOBILE

新一代精简面板 621232DB030AX0 新一代精简面板KTP400，按键+操作，4寸 6.5万色显示，
集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态

621232GA030AX0 新一代精简面板KTP700，按键+操作，7寸 6.5万色显示，
集成Profibus DP接口，WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态

621232GB030AX0 新一代精简面板KTP700，按键+操作，7寸 6.5万色显示，

621232JB030AX0 新一代精简面板KTP900，按键+操作，9寸 6.5万色显示，

621232MA030AX0 新一代精简面板KTP1200，按键+操作，12寸 6.5万色显示，

621232MB030AX0 新一代精简面板KTP1200，按键+操作，12寸 6.5万色显示，

精简面板 666470AH113AX0 KP300 PN 精简面板 3.6 寸，单色，10 个功能键 / 10 个键，以太网接口

666470AA113AX0 KTP400 PN 精简面板 3.8 寸，单色，4 个功能键，以太网接口

666470AK113AX0 KTP400 PN 彩色 精简面板，4.3 寸，256 色，8 个功能键，以太网接口

666470AJ113AX0 KP400 PN 彩色 精简面板4.3 寸，256 色，8 个功能键，以太网接口

666470AB113AX0 KTP600 PN 精简面板 5.7 寸，单色，6 个功能键，以太网接口

666470AC113AX0 KTP600 DP 精简面板 5.7 寸，256 色，6 个功能键，MPI / Pro?bus DP 接口

666470AD113AX0 KTP600 PN 精简面板 5.7 寸，256 色，6 个功能键，以太网接口

666470AE113AX0 KTP1000 DP 精简面板 10.4 寸，256 色，8 个功能键，MPI / Pro?bus DP 接口

666470AF113AX0 KTP1000 PN 精简面板 10.4 寸，256 色，8 个功能键，以太网接口

666470AG113AX0 TP1500 PN 精简面板 15 寸，256 色，不带功能键，以太网接口

按键面板 按键面板 636883AY360AX0 KP8 PN，8 个功能键，LED 背光照明，可设置不同颜色，2 个 PROFINET 接口，8 个可组态DI/DO

636883AF370AX0 KP8F PN，8 个功能键，LED 背光照明，可设置不同颜色，2 个 PROFINET 接口，支持 PROFISafe，8 个可组态DI/DO，2 路故障输入

636883EH470AX0 KP32F PN，32 个功能键，LED 背光照明，可设置不同颜色，2 个 PROFINET 接口，支持 PROFIsafe，16DI+16DI/DO，4 路故障输入

按键面板附件 666713XY384AX0 适用于KP8的12针连接插头，每包10个

666713XY484AX0 适用于KP8F的16针连接插头，每包10个

666713XY584AX0 适用于KP32F的24针连接插头，每包4个

面板 面板 666450AA010AX0 面板 177 DP 5.7 寸，256 色，键控 +，14 功能键（8 个 LED），使能按钮

666450AB010AX0 面板 177 DP 5.7 寸，256 色，键控 +，14 功能键（8 个 LED），使能和急停按钮

666450AC010AX0 面板 177 DP 5.7 寸，256 色，键控 +，14 功能键（8 个 LED），使能和急停按钮、手轮

666450BA010AX0 面板 177 PN 5.7 寸，256 色，键控 +，14 功能键（8 个 LED），使能按钮

666450BB010AX0 面板 177 PN 5.7 寸，256 色，键控 +，14 功能键（8 个 LED），使能和急停按钮

666450BC010AX0 面板 177 PN 5.7 寸，256 色，键控 +，14 功能键（8 个 LED），使能和急停按钮、手轮

666450CA010AX0 面板 277 7.5 寸，64 K 色，键控 +，18 功能键（18 个 LED），使能按钮

666450CB010AX0 面板 277 7.5 寸，64 K 色，键控 +，18 功能键（18 个 LED），使能和急停按钮

666450CC010AX0 面板 277 7.5 寸，64 K 色，键控 + ，18 功能键（18 个 LED），使能和急停按钮、手轮

666450BE020AX0 面板 277 10.4 寸，64 K 色，屏，使能和急停按钮

666450DD010AX1 面板 277 IWLAN V2，7.5 寸，64 K 色，键控 + ，18 功能键（18 个 LED），无线以太网（PROFINET）通讯

666450DE010AX1 面板 277 IWLAN V2，7.5 寸，64 K 色，键控 + ，18 功能键（18 个 LED），无线以太网（PROFINET）通讯，手轮、钥匙开关和

2 个照明按钮

666450EB010AX1 面板 277F IWLAN V2，7.5 寸，64 K 色，键控 + ，18 功能键（18 个 LED），无线以太网（PROFINET）通讯，使能和急停按钮

666450EC010AX1 面板 277F IWLAN V2，7.5 寸，64 K 色，键控 + ，18 功能键（18 个 LED），无线以太网（PROFINET）通讯，使能和急停按

钮，手轮、钥匙开关和 2 个照明按钮

666450EF010AX1 面板 277F IWLAN V2，7.5 寸，64 K 色，内置 RFID 标签，键控 + ，18 功能键（18 个 LED），无线以太网（PROFINET）通

讯，使能和急停按钮，手轮、钥匙开关和 2 个照明按钮

面板附件 6XV14404AH20 面板连接电缆，MPI/PROFIBUS 接口，长度 2 米

6XV14404AH50 面板连接电缆，MPI/PROFIBUS 接口，长度 5 米

6XV14404AH80 面板连接电缆，MPI/PROFIBUS 接口，长度 8 米

6XV14404AN10 面板连接电缆，MPI/PROFIBUS 接口，长度 10 米

6XV14404AN15 面板连接电缆，MPI/PROFIBUS 接口，长度 15 米

6XV14404AN20 面板连接电缆，MPI/PROFIBUS 接口，长度 20 米

6XV14404AN25 面板连接电缆，MPI/PROFIBUS 接口，长度 25 米

6XV14404BH20 面板连接电缆，PROFINET 接口，长度 2 米

6XV14404BH50 面板连接电缆，PROFINET 接口，长度 5 米

6XV14404BH80 面板连接电缆，PROFINET 接口，长度 8 米

6XV14404BN10 面板连接电缆，PROFINET 接口，长度 10 米

6XV14404BN15 面板连接电缆，PROFINET 接口，长度 15 米