

# 陶瓷纤维纸 东耐 北京 国家

产品名称	陶瓷纤维纸 东耐 北京 国家
公司名称	北京东峰兴达耐火材料有限公司
价格	48000.00/吨
规格参数	品牌:东耐 产地:北京 出厂标准:国家
公司地址	北京市顺义区南彩镇后俸伯村村委会西1000米
联系电话	01069478720 13701162334

## 产品详情

品牌	东耐	产地	北京
出厂标准	国家	品种	硅酸铝纤维纸
主要成分	硅酸铝	颜色	洁白

### 耐火陶瓷纤维制品

普通型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝甩丝纤维毯

#### 分类温度

普通型硅酸铝甩丝纤维毯1100

标准型硅酸铝甩丝纤维毯1260

高纯型硅酸铝甩丝纤维毯1260

高铝型硅酸铝甩丝纤维毯1360

含锆型硅酸铝甩丝纤维毯1430

#### 生产工艺

各种硅酸铝甩丝毯，由甩丝成纤工艺生产的普通型、高纯型、高铝型、含锆型硅酸铝纤维棉，经针刺，热定型，纵模切，打卷等工序制成。

各种不同容量,不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得最佳隔热结构和节能效益。

甩丝纤维毯直径均匀,纤维长,渣球含量低,使其纤维交织程度,抗分层性能,抗风蚀,柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高,从而提高了针刺毯的应用性能,减少了材料损耗。

甩丝纤维毯不使用任何结合剂,确保产品在各种环境下均具有良好可靠性与稳定性。

#### 工作温度

取决于材料使用条件,热源种类及环境气氛等条件。

技术特性

低导热率,低热容量

优良的热稳定性和抗热震性

优良的抗拉强度

优良的隔热,防火,吸音性

应用:

工业建材窑炉,加热装置,高温管道壁衬

电力锅炉,气轮机及核电隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬

高层建筑防火,隔热

窑炉炉门,顶盖隔热

高温过滤材料

硅酸铝纤维板

项目 品名	普通型	标准型	高纯型	高铝型	含锆型
分类温度( )	1100	1100	1262	1362	1430
工作温度( )	< 1000	1000	1100	1200	1350
颜色	白	洁白	洁白	洁白	洁白
体积密度(kg/m3)	260 320	260 320	260 320	260 320	260 320
永久线收缩(%)(体积温24 小时,体积密度320kg/m3)	-4 ( 1000 )	-3 ( 1000 )	-3 ( 1100 )	-3 ( 1200 )	-3 ( 1350 )
各热面温度下导热系数 (w/m.k)	0.085 ( 400 ) 0.132 ( 800 )	0.085 ( 400 ) 0.132 ( 800 )	0.085(400 ) 0.132(800 )	0.085(400 ) 0.132(800 )	0.085( ) 0.132( )
( 体积密度285kg/m3 )	0.180 ( 1000 )	0.180 ( 1000 )	0.180(1000 )	0.180(1000 )	0.180( )
抗压强度 ( mpa)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
化学组成	al2o3	al2o3+ sio2	al2o3+ sio2+zro2	zro2	fe2o3
( % )	44	96	/	/	< 1.2
	46	97	/	/	< 1.0
	47-49	99	/	/	0.2
	52-55	99	/	/	0.2
	39-40	/	/	/	0.2
	15-17	/	/	/	0.2
产品尺寸 ( mm )	常用规格:600*400*10-50,900*600*20-50,其他规格根据用户要求制作				