

锅炉用耐火浇注料 东耐 耐火浇注料

产品名称	锅炉用耐火浇注料 东耐 耐火浇注料
公司名称	北京东峰兴达耐火材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 品牌:东耐 产品类别:耐火浇注料
公司地址	北京市顺义区南彩镇后俸伯村村委会西1000米
联系电话	01069478720 13701162334

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	品牌	东耐
产品类别	耐火浇注料	材质	高铝质
使用温度	1450		

八、锅炉用耐火浇注料

发电锅炉、供暖锅炉、垃圾焚烧炉及其它工业窑炉用浇注料是我厂的传统产品，多年来为多家锅

炉厂配套和各中型电厂维修使用。

此料采用最先进的配制，耐磨强，具有抗腐蚀，耐气流冲刷，高强，性能稳定等优点。

我厂还可以根据各大锅炉厂的需要，结合锅炉改造为您开发设计出适用于各种非标耐火浇注料。

产品名称	gl- 系列产品					
牌号						
化学成份 (%)	al2o3	90	85	80	75	60
	sio2					
	mgo					
抗折强度 (mpa)	110	9.5	10	9.5	8.5	8

	1100	10	11	9.5	8.5	7.5
	1500					
抗压强度 (mpa)	110	95	100	95	85	80
	1100	120	110	95	85	75
	1500					
体积密度 (kg/cm ³)	110	3100	3000	2800	2700	2500
导热系数		1.8	1.7	1.5	1.3	1.2
w/m.k						
线变系数 (%)						
使用温度		1750	1650	1600	1450	1350
耐磨损率 (%)						
加水量 (%)						
使用部位		合成氨装置 高强部位、 炼油催化裂 化装置、热 风炉装置、热 风炉送风管， 连接管炉身 中下部砖托 板处、风口	用于流化床 锅炉炉膛， 水平烟道 返料器 焚烧炉前 后拱、预 除尘器及支 撑腿等部位	焚烧炉墙 下中顶部 铁水罐及 75吨以上 燃煤蒸气、 热锅炉前 后拱的浇 注	焚烧炉烟 道，炉门 烧嘴周围 20-65吨 燃煤蒸气、 热水锅炉前 后拱及炉 墙的浇注	冷灰斗、 预热器 10-20吨燃 煤蒸气、 热水锅炉 后拱及炉 墙
地址：北京顺义区养路费征稽所向北200米路西 电话:010-69478720 传真:010-89472205						
网址:www.bjdongnai.com.cn 邮箱：zhxpei@sina.com						