

# 快速热电偶泥头新型水性填料

产品名称	快速热电偶泥头新型水性填料
公司名称	北京东峰兴达耐火材料有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 品牌:东峰 产品类别:自流快干耐火水泥
公司地址	北京市顺义区南彩镇后俸伯村村委会西1000米
联系电话	01069478720 13701162334

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	品牌	东峰
产品类别	自流快干耐火水泥	材质	高铝
使用温度	1800		

splx高绝缘自流平浇注料是本厂专为冶金领域开发的快速热电偶泥头及测温定氧水性填料,该产品是代替氧化镁质、磷酸材质的最新产品,本产品凝固速度在10-70分钟,凝固速度可根据客户需求调控,绝缘性能好,强度高,抗高温,自流性好,操作方便、防潮性能好,可比磷酸盐质填料烘烤时间节省一半即可达到理想的绝缘指数,并且对钢水起到脱氧脱硫的作用。

十、splx高绝缘自流平浇注料			
该产品具有熔点高、流动性能好、绝缘性能好、			
高温性能稳定、防潮效果好等特点,主要用于快速			图片
测温热电偶泥头填料。产品性能优于各种化学结合			
填料。			
产品性能			
化学成份 (%)	al2o3	%	> 90
	sio2		1.2
	fe2o3		0.6
	cao		3.2
抗折强度	1d	mpa	1.8

	3d		3.1
抗压强度	1d	mpa	9.5
	3d		16
凝结时间	初凝	min	15
	终凝	min	70
绝缘性能		兆瓦	500