

出口项目400A柴油发电电焊机

产品名称	出口项目400A柴油发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	43800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

出口项目400A柴油发电电焊机

- * 采用大泽动力，动力澎湃。
- * 无刷、诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。
- * 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- * 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。
- * 仪表齐全，更配有传感式油量显示表（带夜光灯），与油脱离减少腐蚀安全油箱，始终远离热源。
- * 下降性、平性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出，手工焊与半自动焊输出效果同时达到完美实现，完全满足长输管线业施工单位的要求，可选配林肯LN-23P送丝机进行平性输出。
- * LN-23P送丝机调节方便、输出平稳、使用广泛，焊工操作时既无适应期可直接操作又能把使用单位的设备资源调配发挥到大程度。
- * 适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接。
- * 配有电弧吹力调节功能，电弧效果出色，电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
- * 低运行成本，配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%。

* 配有5KW直流辅助电源输出，可为多种电动工具提供现场电源。

型 号： TO400A-J

电焊机参数

额定电流： 400A

电流调节： 0-400A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

发电机参数

额定功率： 15KW

额定电压： 220/380V

相 数： 单三相

额定频率： 50HZ

结构类型： 静音式

转 速： 1500rpm

绝缘等级： H

工作时间： 8-12H

发动机参数

发动机型号： TO4100D

额定功率： 30.1KW

气 缸 数： 四缸

进气方式： 自然吸气

燃油类型： 0#、-10# 柴油

排 量(L)： 3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2000*1000*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250*1650*2000（mm）

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

出口项目400A柴油发电电焊机产品用途：大泽动力大泽发电电焊机和大泽发电电焊机的电弧电压：即发电电焊机电弧两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，别对要求强度很高的制件实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的销售解决了密封和强度的问题。

守先要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用。接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服。用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。