

大泽500A柴油发电氩弧焊焊机

产品名称	大泽500A柴油发电氩弧焊焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	47800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽500A柴油发电氩弧焊焊机采用大泽发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。1机双用，性能卓越，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用

*负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。焊接优良

*采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力新型大泽技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性

轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛
可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

型 号： TO500A-J

电焊机参数

额定电流： 500A

电流调节： 0-500A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000*1000*1500 (mm)

净 重：950/1000 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

大泽500A柴油发电氩弧焊焊机

1.省油：优良的燃烧效率产生及高的经济效益。焊接方便、安全

宁静：无论何时无论何处都能使用的它。可以达到24小时不停的工作。

可靠：稳定的自动电压调节系统和焊接的保护装置。令人放心使用。

汽油发电焊机|250A发电电焊一体机发电、电焊两用机可选用相应的大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。产品优势：采用异步无刷发电机，免维护保养选用来自大泽的品牌发动机，弧焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全

采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊机的结构十分简单，说白了就是1个大功率的变压器，将220V交流电变为低电压，大电流的电源，可以是直流的也可以是交流的。电焊变压器有自身的点,就是具有电压急剧下降的性。在焊条引燃后电压下降，在...电焊机的工作电压的调节，除了1次的220/380电压变换，二次线圈也有抽头变换电压，同时还有用铁芯来调节的，可调铁芯...电焊机一般是1个大功率的变压器，系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两及在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料.来达到使它们结合的目的。在焊条和工件之间施加电压，通过划擦或接触引燃电弧，用电弧的能量熔化焊条和加热母材电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，别对要求强度很高的制件实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的销售解决了密封和强度的问题。