

万濠影像测量仪VMS-4030G

产品名称	万濠影像测量仪VMS-4030G
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:万濠Rational 型号:VMS-4030G 产地:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

万濠影像测量仪VMS-4030G

产品简介：VMS-4030G影像量测仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。VMS-4030G影像测量仪备有USB接口，与计算机连接后，采用新版测量软件QMS3D-M可对测绘图形进行处理及输出。

仪器用途

VMS-4030G影像量测仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。

仪器特点

仪器采用彩色CCD摄像机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统；

由二坐标工作台、光栅尺与USB-305数字测量及数据处理系统；

仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，特别是工件摆正功能非常实用；

仪器备有USB接口，与计算机连接后，采用新版测量软件QMS3D-M可对测绘图形进行处理及输出。

仪器规格参数：

仪器型号	VMS-1510G	VMS-2010G	VMS-2515G	VMS-3020G	VMS-4030G
工作台面 金属台尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 466
玻璃台尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	350 × 280	450 × 350
运动行程 (mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
仪器重量 (kg)	100	110	120	140	240
外形尺寸(长) × (宽) × (高)mm	540 × 560 × 850		760 × 600 × 900		970 × 670 × 940
测量与瞄准系统	摄影机：彩色1/3"CCD摄影机 PMS变焦物镜倍率：0.7 ~ 4.5X 工作距离：108mm 视频总倍率：40 ~ 255X 物方视场：7 ~ 1.1mm 光栅尺分辨率：0.0005mm				
Z轴升降：200 mm	X、Y坐标测量示值误差 (2.5+L/100)μm L为被测长度(单位：mm)；				
照明：表面光源与透射光源均用LED，亮度可调					
电源：220V(AC)，50HZ，30W					

仪器标准配置及选购件(0.5X附加镜，2X附加镜，特殊配备0.5X镜筒)

仪器配件	1X镜筒 (标准配备)		0.5X镜筒 (选购)		
变焦镜	0.7X ~ 4.5X				
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(mm)	
0.5X (选)	20X ~ 128X	14 ~ 2.2	10X ~ 65X	28 ~ 4.4	189
标准配置	40X ~ 255X	7 ~ 1.1	20X ~ 130X	14 ~ 2.2	108
2X (选)	80X ~ 510X	3.5 ~ 0.6	40X ~ 260X	7 ~ 1.1	88