

WSS-481双金属温度计-上自仪三厂

产品名称	WSS-481双金属温度计-上自仪三厂
公司名称	上海恒仪自动化科技有限公司
价格	180.00/支
规格参数	品牌:上自仪 型号:WSS-481 产地:上海市
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-56130306 13918133248

产品详情

WSS-481双金属温度计-上自仪三厂

产品简介

WSS-481万向双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可用来直接测量液化和气体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。WSS-481万向双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。WSS-481万向双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出所应的温度值。

WSS-481万向双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料，表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理，表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构，故仪表整体防水防腐性能良好，径向型仪表采用弯管型结构，外型新颖、轻巧、美观与众不同。

技术指标：

现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；

多种结构形式，可满足不同要求。

执行标准 JB/T8803-1998 GB3836-83

标度盘公称直径：60，100，150

精度等级：（1.0），1.5

热响应时间：40S

防护等级：IP55

产品选型：

WSS	双金属温度计					
	X	上下电接点				
	X2	双上限电接点				
	XP	电接点热电阻远传				
	XN	耐震电接点				
	P	带热电阻远传				
		表盘直径				
		3	60			
		4	100			
		5	150			
		结构形式				
		0	轴向型			
		1	径向型			
		5	热套式角型			
		6	热套式直型			
		7	热套式万向型			
		8	万向型			
		安装方式				
		0	无固定装置			
		1	可动外螺纹			
		2	可动内螺纹			
		3	固定螺纹			
		4	固定法兰			
		5	卡套螺纹			
		6	卡套法兰			
		防护形式				
		W	防护性			
		B	防爆型			
		N	耐震型			
		Z	防震型			
		F	防腐型			
WSS		-	4	8	1	选型举例