

# 纤维硅酸盐板-巢湖硅酸盐板-郑州晟威保温

产品名称	纤维硅酸盐板-巢湖硅酸盐板-郑州晟威保温
公司名称	荥阳市五洲城宏伟宏保温材料商行
价格	220.00/立方
规格参数	晟威:保温 河南:郑州
公司地址	郑州市中原西路郑上新区工业园
联系电话	0371-60250860 18134411153

## 产品详情

郑州硅酸盐，郑州硅酸盐板，河南复合硅酸盐板，湖南复合硅酸盐板厂，郑州泡沫石棉，郑州泡沫石棉厂家

- (1) 由于复合硅酸盐板材料为石燃材料，因此用于内、外保温具有良好的防火性能。
- (2) 复合硅酸盐保温板为憎水性、非连通孔，具有良好的防水性能，且耐久性长，化学、物理稳定性高。
- (3) 具有优良的保温隔热性能，在常温下导热系数为 $0.06w/(m \cdot K)$ ，材料容重低，有利于减轻墙体荷载，施工性好，适合用于建筑结构内外保温。由于材料本身为复合硅酸盐制品，直接用水泥砂浆即可粘贴在墙体上，巢湖硅酸盐板，与建筑墙体有优良的结合性，硅酸盐板厂家，施工方便，而且从可靠性、经济性、建筑安全性等方向都优于其他建筑材料。
- (4) 施工维修方便，即使施工时的气温、工人的技艺、所用材料等方面存在差异，仍然能够正常地满足施工偏差，而且维护方便。
- (5) 复合硅酸盐板，不存在疏松、主鼓现象。在自重、抗风比以及正常碰撞等内、外力相结合的负载条件下，保温层不致与慕底分离、脱落。

郑州复合硅酸盐板内部纤维蓬松交错，存在大量细小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，具有的吸声特征。复合硅酸盐板可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，硅酸盐板保温，可以大量吸取房间内的声能，复合硅酸盐板降低混响时间，削减室内噪声。

郑州复合硅酸盐板属于多孔吸声材料，具有的吸声性能。复合硅酸盐板能够吸声的缘故原由不是因为外观粗糙，纤维硅酸盐板，而是由于具有大量的内外连通的细小孔隙和孔洞。当声波入射到复合硅酸盐板上时武汉做网站，声波能顺着孔隙进入材料内部，引起闲暇中空气分子的振动。复合硅酸盐板因为空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦，声能转化为热能而损耗。

