

# testo 608 H2温湿度表

产品名称	testo 608 H2温湿度表
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 608 H2 功能:温湿度记录仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

testo 608 H2温湿度表

湿度传感器长期稳定

连续测量并显示温度和湿度

温度测量精度达 0.5 ° C

计算并显示露点

最大值和最小值显示器

大尺寸显示屏

testo 608-H2 台式温湿度表带LED报警，湿度精度  $\pm 2\%RH$ ，超过限值是发出LED报警，连续测量空气温度，环境湿度和露点温度。

产品描述

testo 608-H2 温湿度表适用于温室，办公场所，仓库，实验室，居家，各种需要连续监测室内温湿度和计算露点温度的场所。仪器应用灵活，即可安放于台面又可悬挂于墙面。

testo 608-H2 实用温湿度表

testo 608-H2 迷你型温湿度表实时测量并观测环境温湿度及露点温度，而并不需要对测量数据进行记录和归档应用的良好选择。配备清晰易读的超大显示屏，便于远距离读取数据。testo 608-H2 可显示测量数值，并在超过限值时发出LED视觉报警，用户可自行设定上/下限值。内置长期稳定高精度湿度传感器，使该操作简便又易清洁的测量仪器为您提供长年可靠的测量数据。testo 608-H2 温湿度表的电池寿命约为一年，在电池即将用尽时显示电池状态，提醒您及时更换电池。

## 产品包含

testo 608-H2 温湿度表，电池和出厂报告。

## 技术参数

测量范围	-10 ~ +70 ° C
测量精度	-40 ~ +70 ° Ctd
分辨率	±0.5 ° C (在 +25 ° C)
湿度测量范围	0.1 ° C
湿度测量范围	2 ~ 98 %RH

## 重量参数

重量	168 g
尺寸	111 x 90 x 40 mm
操作温度	
测量频率	18 s
外壳	ABS
电池类型	9 V电池
电池使用时间	约1年
显示屏类型	LCD
显示屏尺寸	2行
存放温度	-40 ~ +70 ° C