

金属铠装中置式开关设备 KK

产品名称	金属铠装中置式开关设备 KK
公司名称	开封特耐股份有限公司销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:KK 类型:高频开关电源 型号:GYBI
公司地址	中国 河南 开封市 开封市
联系电话	86 0371 64109226 13937808186

产品详情

品牌	KK	类型	高频开关电源
型号	GYBI	输入电压	260 (V)
输出功率	260 (W)	输入电流	260 (A)
产品认证	ISO9001		

gzs1 (kyn28a) 型金属铠装中置式开关设备, 设计符合 gb3906-91 《 3-35kv 交流金属封闭开关设备》及 dl404-97 《户内交流开关设备订货技术条件》要求。适用于 3-10kv 交流三相 50hz 单母线电力系统中, 作为发电厂、变电所、工矿企业、高层建筑等部门接受和分配电能之用, 并对电路具有控制保护和测量等功能。除广泛用于一般电力系统外, 特别适用于具有频繁操作的电力线路中, 本产品为户内使用, 可靠墙安装。用途 gzs1 (kyn28a) 型金属铠装中置式开关设备, 综合同类产品特点, 将可移开部件设计成中置式型式, 使得产品结构更趋简单, 互换性强。柜内配装性能良好的新型 vs1 或 abb 公司的公司的 vd4 或 zn28 真空断路器, 安全可靠, 真空灭弧室免维护, 操动机构少检修, 使设备在运行中停电检修时间和频次大大减少。机械和电气联锁可靠, 满足“五防”操作性能, 防护等级高。产品规格多, 实验项目全, 实验参数高, 在成套设备中占领先地位。使用环境1 环境温度; 上限 +40 、下限 -10 ; 2 海拔高度不超过 1000 米; 3 相对湿度: 日平均值不大于95%, 月平均值不大于90% ; 4 地震烈度不大于8度; 5 没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。注: 超出上述正常使用环境的设备, 用户可同厂方协商。开关柜技术参数额定电压 kv 3/6/10最高工作电压 kv 3.6/7.2/12额定绝缘水平 1min 工频耐受电压 kv 42额定绝缘水平雷电冲击耐受电压 kv 75额定频率 hz 52注母线额定电流 a 630/1250/1600/2000/2500/31504s 热稳定电流 (有效值) ka 16/20/25/31.5/40/50/额定动稳定电流 (峰值) ka 40/50/63/80/100/125防护等级 外壳为 ip4x , 隔室间、断路器室门打开时为 ip2x订货须知定货时客户应提供下列资料: 1.主回路方案编号及单线系统图, 排列图及平面图; 2.辅助回路原理展开图, 端子排列图, 若无端子排列图时制造厂家端子排编排; 3.开关柜的电器元件的型号、规格数量; 4.电器设备汇总表5.需要母线桥 (两列柜间母线桥和端间母线桥) 时需提供跨距高度尺寸; 6.开关柜使用在特殊环境条件时应在订货时提出; 7.需要其它或超出附件供件时应提出种类数量。