

单向手动闸板阀、不锈钢双向手动插板门

产品名称	单向手动闸板阀、不锈钢双向手动插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	性能:耐磨 密封结构:硬密封 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

单向手动闸板阀、不锈钢双向手动插板门又名单向螺旋闸门，就是在单向插板阀另外一端安装一个手轮驱动，具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、启闭迅速，特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度，可双向开启，简单实用。

单向手动闸板阀、不锈钢双向手动插板门详细资料：

产品用途：

单向插板门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或

迅速切断。

单向手动闸板阀、不锈钢双向手动插板门产品特点:

LMS单向插板门具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度，可双向操作，简单灵活。材质有碳钢、不锈钢，

并可按客户需求定做各种非标螺旋闸门。

单向手动闸板阀、不锈钢双向手动插板门产品外形连接尺寸：

类别	A × A1	B × B1	C × C1	L
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820
	245 × 245	305 × 715	341 × 751	1620
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	1250
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1350
	490 × 490	550 × 550	596 × 596	1440
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1500
	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1710
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	1940
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2140
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2410
	980 × 980	1054 × 1054	1110 × 1110	2570
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	2610
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	2010
	600 × 1000	660 × 1074	706 × 1130	2870
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2240
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	2870
	1100 × 1100	1180 × 1180	1240 × 1240	3120
	1200 × 1200	1280 × 1280	1340 × 1340	3310

注：LMD-单向 I-手轮 -链轮，距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮
链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）

单向手动闸板阀、不锈钢双向手动插板门的安装使用

- 1.安装前须检查插板阀腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装插板阀前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装插板阀时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；

7.单向插板门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。