

PBT3105(耐冲击性高3105)宝理系列

产品名称	PBT3105(耐冲击性高3105)宝理系列
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝理 宝理代理:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PBT3105(耐冲击性高3105)宝理系列用于连接器,汽车仪表板、照明、电动开关。

PBT3105(耐冲击性高3105)宝理系列的性能优点:

PBT3105(耐冲击性高3105)宝理系列的机械性能非常出色:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~140 (户外长期老化性也很好);耐溶剂性:无应力开裂;对水稳定性:PBT常温下遇水不易分解(高温、高湿环境下使用需谨慎);电气性能:绝缘性能:优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电器零件的理想材料);介电系数:3.0-3.2;耐电弧性:120s成型加工性:普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快,流动性好,模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时,仅需几秒钟,对大部件也只要40-60s即可。

PBT3105(耐冲击性高3105)宝理系列:

PBT 日本宝理70G15增强难燃级

PBT 日本宝理 3116 GF7 增强级

PBT 日本宝理 2002 一般级

PBT 日本宝理 3216 GF15 增强级

PBT 日本宝理 3226 GF20 增强级

PBT 日本宝理 3300 增强级 30玻纤增强

PBT 日本宝理 3316 GF30 增强级

PBT 日本宝理70G15 GF15增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G20 特性 GF20增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理70G30 GF30增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理2002

PBT 日本宝理2000 高流动性

PBT 日本宝理2002U 耐候性

PBT 日本宝理2016