

通气氛三温区管式炉

产品名称	通气氛三温区管式炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:1200度 温控:智能数显 控温精度:1
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

三温区管式炉，通气氛管式炉，气氛管式炉，管式炉

一、真空通气氛三温区管式炉产品描述

1.1温度分类600 ~1800 ；可抽真空，通气氛；

1.1本款管式炉以硅碳棒、硅钼棒或者电阻丝为加热元件，

1.2采用双层壳体结构和30段程序控温系统，移相触发、可控硅控制，

1.3炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。

1.4采用国际先进技术，有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、三温区等多种管式炉型。

1.5具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。

二、真空通气氛三温区管式炉产品特点

2.1节能型的陶瓷纤维材料和双层结构，可将外表温度降到常温。

2.2均温区长，操作简便，密封可靠，综合性能指标较高，处于国内**水平。

2.3可选择配置耐热钢、石英玻璃、刚玉陶瓷等材料炉管

2.4选配：40段可编程控制器、可选择RS-485串口（另购）实现计算机通讯。

实验室抽真空通气氛管式炉的详细技术参数：

温度分类 600 、 1000 、 1100 、 1200 、 1400 、 1600 、 1700 、 1800

控温精度 ± 1

热电偶型号及测温范围 K型(0-1200) S型号 B型号

发热元件 硅碳棒、电炉丝、硅钼棒、钨丝

炉管安装方式 水平放置

炉管材质 石英管、不锈钢、刚玉管

管径尺寸（mm） 30、40、50、60、80、100、150、200（可根据客户要求订做）

加热区长度（mm） 100、200、300、400、500、600（可根据客户要求订做）

外观 采用优质冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高温磷化处理，先进的风冷

双层炉体结构，炉壳之间装有风机，可以快速升降温，保证了良好的工作环境。