

## 上海液压站维修/液压设备维修

产品名称	上海液压站维修/液压设备维修
公司名称	上海川沂实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇人民北路918号A783室
联系电话	19921066962

### 产品详情

液压泵站五种故障解决方法，液压站维修，液压系统维修，液压系统保养一、油压值无法保证。原因是系统内有吸力，油箱内有大量泡沫，可能是溢流阀和电磁换向阀有大泄漏。处理:检查液压站吸油口是否漏油；泵吸入管接头是否严密；检查从吸油过滤器到油泵吸油口的管道是否泄漏；检查油泵端盖螺丝是否拧紧；清洁安全阀的滑阀。如果溢流阀的阀芯在阀体内运动不灵敏，可用手握住，在阀体内来回研磨；清洁电磁方向阀阀芯需要阀芯在阀体内灵敏地移动，以确保工作时阀芯处于适当位置。二、零油压刹车不松，系统无压力的原因:油泵旋转方向反转或油泵不输出液体；电液比例设备上的溢流阀阀芯卡住，阻尼孔堵塞；油泵吸油口不畅，吸油过滤器堵塞；压力阀内有污垢，锥阀无法关闭。解决方法:纠正泵的旋转方向，排除油泵故障；拆卸清洗安全阀，要求阀芯在阀体内灵敏移动，并用压缩空气阻尼孔吹扫；清洗滤芯，看吸油管是否堵塞；拆卸压力阀，取下锥形阀芯并清洗。三.残余压力过大残余压力过大会使制动器失效。主要原因是:电液压力调节设备控制杆上挡板喷嘴间距过小；安全阀孔太大。处理:调整或更换控制棒上的挡板；用较小的直径\*安全阀的储蓄孔。四.漏油意味着油压不稳定。长期使用后，安全制动设备中的集油回路与阀门、集油回路之间有许多泄漏，阀门不会因油压下降而松动。因为它们之间的螺丝松了，拧紧螺丝就可以消除问题。液压站油压不稳定的原因是液压系统混有空气，应清理干净。可能是电液调压设备线圈电流滤波不好，线圈上下振动，造成油压不稳定。安装电解电容加强过滤就够了。请您在接受平台商家提供的服务前，注意核对商家的身份并提前确认商家提供的产品/服务是否符合相关法律规定。

联系我时，请说是在58同城看到的，谢谢！