

双组份聚硫密封膏胶 黑龙江大庆聚硫密封胶 污水厂用 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫密封膏胶 黑龙江大庆聚硫密封胶 污水厂用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

非下垂双组份聚硫密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、tianran石材等都有粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的非下垂双组份聚硫密封胶(膏)，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

双组份聚硫密封胶用途1、铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；2、密封预埋件周围的接缝（如：人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；3、密封H型钢材周围的接缝；4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；5、粘贴粗糙表面的条状密封条；6。

聚氨酯单组份防水胶的具体施工：1、被密封表面的处理：施工前，将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面应用喷灯烤干用钢丝刷刷一遍，以烘烤后掉下的水泥屑及尘土。

5、雨天不能施工，施胶后24小时内应避免水冲和雨淋（时间 24小时，28天后方可试水）。6、配制好的胶应在2小时内用完，避免因固化而造成浪费。此外两者还有着几乎相同的产品特性：优良的耐磨性、低温性，性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。

2.用略宽于接缝的聚填缝板填塞板缝，板缝深度约为缝宽度的50%。3.将双组分密封膏按照产品说明进行配比，混合均匀，注意尽量根据实际用量配置，以免造成浪费。4.将混合均匀的密封膏装入胶枪内，用挤注枪缝隙中，并用将密封膏压实抹光，保持均匀平整。

五、把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能

全部达到。)六、配置好的密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。双组份聚硫密封胶也叫做双组份聚硫建筑密封胶，双组份聚硫密封膏。

混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。5.1密封界面清洁处理用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的30*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物干净，除去灰尘，保证基面干燥。