

双组份聚氨酯密封膏 广东清远聚硫密封胶 楼房地下室用 众拓路桥

产品名称	双组份聚氨酯密封膏 广东清远聚硫密封胶 楼房地下室用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚氨酯密封膏组成聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

(表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。) ，聚硫密封胶按长率和模量分为A类和B类A类：指高模量低伸长率的聚硫密封胶。B类：指高伸长率低模量的聚硫密封胶。聚硫密封胶型别按流变性分为N型和L型N型：指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型L型：指用于水平接缝能自动流平形成光滑平整面的自流平型。

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理，最好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。

双组份聚氨酯密封胶分类聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。

5、地铁及工程：北京地铁防水工程、车站的顶板都是用双组份聚硫密封胶密封的。6、业：飞机油箱、座舱的密封(軍工产品)。7、汽车工业：汽车门的防震密封。8、石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。

1、接缝设计：本产品适合密封5至50毫米宽的各类接缝，预计有xunhuan位移发生的接缝一般应以缝的宽

深比为2：1设计，这受限于以下建议的zui小的聚氨酯密封胶shendu：5毫米适合金属、玻璃和其它非多孔表面10毫米适合所有多孔表面20毫米适合有交通和那些承受静水睢的接缝2、接缝处理：接缝表面必须。

6、胶层未完全硫化前要注意养护，不得水淋或人为损坏。7、若要进行密封效果满水或带压试验，必须待密封胶完全硫化后（7~14d）才可进行。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。