

# 聚氨酯填缝密封胶 山西阳泉聚硫密封胶 涵洞隧道用 众拓路桥

产品名称	聚氨酯填缝密封胶 山西阳泉聚硫密封胶 涵洞隧道用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

在混合时密封胶应防止气泡混入，涂膏时应防止气泡产生或混入、要压实、填平密封处。双组份聚硫密封胶使用说明一、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、施工前将包装箱内塑料瓶装底涂液涂在施胶处，把缝隙的两边10mm处贴40mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。

密封胶混合要完全充分，双组分混合至颜色均匀一致。涂胶前先在涂胶面上刷涂底涂料，然后手工涂胶一层并反复挤抹后才可用注射枪注射涂胶。混合后的密封胶要确保在要求的时间内用完，超过适应期的胶料不能在同新混合的密封胶一起使用。

为了更好的界面结合效果，可以使用的底漆。二组份聚氨酯建筑密封膏施工注意使用期限：双组份密封膏混合后，混合料逐渐增稠，超过使用期限不能使用。温度在密封膏的固化中起着重要的作用。温度越高，应用时间越短，固化速度越慢，5~35℃时施工温度适宜。

双组份聚氨酯密封胶分类聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。

因此使用率产品必须严格认真按本施工指南进行施工。3、施胶嵌缝：将聚氨酯密封胶A组份和B组份严格按照规定比例称量，将两组份混合搅拌5分钟。搅拌好的料必须色翠均匀，不得发花。否则会造成局部固化不完全而影响，达不到fangshui密封效果。

现在季节已经变冷，我公司生产的双组份聚硫密封胶的配法已经改变成冬季专用型，的保证工程施工。再就是用B组分固化剂的用量来调节固化时间，两组份的使用比例应在10:1-1.2之间。B组分越多，固化时

间就越短。

双组份聚硫密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用双组份聚硫密封胶，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程，已采用本产品，深受。