

隧道嵌缝聚硫密封胶 青海果洛聚硫密封胶 涵洞隧道用 众拓路桥

产品名称	隧道嵌缝聚硫密封胶 青海果洛聚硫密封胶 涵洞隧道用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶用途1、铁路、公路、城市地铁、建筑物地下结构、污水处理池等各类地下结构的环向、纵向、水平施工缝防水；2、密封预埋件周围的接缝（如：人孔、箱型暗沟、电缆沟、管道）；3、密封H型钢材周围的接缝；4、密封粗糙表面（如：水泥墙）和混凝土地板之间的接缝；5、粘贴粗糙表面的条状密封条；6。

聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封膏均适用于河道治理和污水处理，最好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着方向洒下，即可全部进行覆盖。

2、双组份聚硫胶的材料配置、材料配比：A组分（白色基膏）以下简称A；A:B=10:1配制（生产厂家出厂前已按比例分装完毕，无需现场重复称量）。混胶：打开A组分分包装桶盖，将B组分加入A组分包装桶内，用电锤搅拌工具，先启动低速开关，自上而下搅拌3分钟，再启动中速开关，搅拌5~8分钟至胶料颜色均匀一致，即完成配制和混胶工艺。

二、双组份聚硫密封胶主要技术指标1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物2、固含量：%1003、密度：1.6(g/cm³)4、混合比例A:B=100:10~100:14(体积比)5、紫外线照雾性：无双组份聚硫密封胶的具体施工：1、被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃圾。

产品的应用范围1、金属或混凝土幕墙接缝，及其它建筑结构缝隙的防水密封。2、公路路面，飞机跑道

等伸缩缝的密封。3、地下工程洞涵、水库蓄水池等混凝土构筑物的防水密封。4、建筑裂缝的修补恢复，防水、防渗等密封功能。

“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材外表的活性基团反应起到粘接效果。单组份聚氨酯密封胶操作方便，粘接性好，可靠。双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型的防水密封材料，具有高伸长率、良好的弹性、湿分解性(表面不能有清水)。