

建筑聚氨酯密封胶 云南临沧聚硫密封胶 隧道用 众拓路桥

产品名称	建筑聚氨酯密封胶 云南临沧聚硫密封胶 隧道用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(注:因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=100:8-12,用前应先做小试。4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满,再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平胶后把防护带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。

AB双组份聚硫密封胶又分为自流平型双组份聚硫密封膏和非下垂型双组份聚硫密封膏,自流平型聚硫密封膏系双组份室温固化型防水材料,它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性,还具有优良的耐油性和耐溶剂性,可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能,还具有较好的流动性,可将胶。

省时省力,方便快捷。根据guo家毒性分级属级。气密性好:密封胶不但有良好的弹性,而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体。聚硫密封胶的使用:聚硫密封胶具有较高的粘接强度。

配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份,状态下),随季节,地域气温的变化。可用固化剂使的多少。在出厂时,我公司都已按比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开放了,用户无须操心比例配比,使用只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

用油灰刀将配制好的聚氨酯密封胶先在接缝两侧涂刮一层,再将聚氨酯密封胶嵌入缝道中,尽量fangzhi夹带入气泡。嵌缝后将聚氨酯密封胶表面平整光滑。本产品的施工活性时间在25。C大约为2小时。嵌缝施工完毕后应对接缝进行检查,及时修扑孔洞,并将界面防污胶带chuqu。

不同厂家生产的产品性能略有区别,对混凝土界面适应性和材料本身的控制条件也不尽相同,选定材料后应按照材料使用说明要求进行施工,并接受其技术指导。材料进厂后要及时将材料的合格证、材质证

明及时上报监理并申请对材料进行复检，对不合格的产品决不允许使用，在监理人的下将之清理出场。

9、电子电器工业：如冰箱、冰柜的玻璃门。PG321聚硫密封胶属于聚硫密封胶的一种规格型号，无论是什么规格型号执行的都为JC/T。只要达到就是合格的聚硫胶产品。我公司根据市场需求，可为客户订做PG321聚硫密封胶，PS852聚硫密封胶，SGJL851聚硫密封胶，JLC-8聚硫密封胶。