

西藏ZZYP-16C/16P暖通行业免费配送

产品名称	西藏ZZYP-16C/16P暖通行业免费配送
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

ZZYP-16C/16P暖通行业免费配送ZZYP-16C/16P暖通行业免费配送 平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗车后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。调节阀执行机构 7、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。 闸阀缺点对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑:a) 工艺生产安全;b) 介质的特性;c) 保证产品质量,经济损失。 精铸阀体:阀体采用精密铸造,的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门,当温度 250 时应加散热器。 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑:a) 工艺生产安全;b) 介质的特性;c) 保证产品质量,经济损失。