

## 西藏ZZYVP-16B取样免费配送

产品名称	西藏ZZYVP-16B取样免费配送
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

ZZYVP-16B取样免费配送ZZYVP-16B取样免费配送 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。由于介质具有腐蚀性，尽量选择结构简单阀门。 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。对执行机构输出力确定后，根据工艺使用环境要求，选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时，应选用气动执行机构。从节能方面考虑，应尽量选用电动执行机构。若调节精度高，可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。 8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.对于调节阀作用方式的选择，主要从三方面考虑：a) 工艺生产安全；b) 介质的特性；c) 保证产品质量，经济损失。重量轻:本体采用高级球墨铸铁制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%，安装维修方便。(1)阀芯形状结构 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。为了使调节阀正常工作，配用的执行机构要能产生足够的输出力