

防水聚硫密封胶 山东莱芜聚硫密封胶 机场跑道用 众拓路桥

产品名称	防水聚硫密封胶 山东莱芜聚硫密封胶 机场跑道用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。双组份聚硫密封胶（膏）产品性能与施工注意事项建筑防水聚硫密封胶外观形态有膏状和水状两种，一种是自流平型聚硫密封膏另一种是非下垂型膏状。因为自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封胶。

双组份聚硫密封胶按照流动性可分为非下垂型(N)和自流平型(L)两个类型；非下垂型双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直。

目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。可以对工程嵌缝施工起到很好的密封性能双组份聚硫密封胶产品的施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。

密封胶施工完毕后应对接缝进行检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为小于等于6小时，但7天后可达到80%强度，因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而性能，闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

3、密封胶与变形缝粘接牢固，粘结缝按要求整齐，经养护完全硫化成弹形体后，胶体硬度达到设计要求

。4、密封胶施工中重点控制工序如下： 变形缝密封界面必须用手提砂轮或钢刷进行表面处理，必要时用切割机处理，确保粘结界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。