

氢化丁腈组合垫

产品名称	氢化丁腈组合垫
公司名称	河北卓本机械配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县王虎寨镇王虎寨村村南（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

氢化丁腈橡胶具有良好耐油性能(对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好);并且 由于其高度饱和的结构,使其具备良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能(对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性),优异的耐臭氧性能,较高的抗

性能;同时氢化丁腈橡胶还具有高强度,高撕裂性能、耐磨性能优异等特点,是综合性能极为出色的橡胶之一。HNBR的耐高温性为130~180 ,耐寒性为-55~-38 且机械性能优良,与其它聚合物相比更能满足汽车工业的要求。用ZnO/甲基丙烯酸(MAA)补强的HNBR可制作三角带、等规三角带、多用三角环的底层胶、隔振器等;也可制备密封圈、

密封件,耐热管等。在石油钻井中,要求

必须耐受高温、高压、酸、胺、H₂S、CO₂、CH₄等蒸汽的考验。而用HNBR制备的各种制品,可耐酸、耐油、耐溶剂。用ZnO/MAA补强的HNBR可用于制作钻井保护箱和泥浆泵用活塞.此外,采用打浆法将HNBR制成纸型垫圈可用

作石油工业及汽车工业的密封垫圈。H

NBR的耐热、耐辐射性能比

、聚四氯乙烯要好,适宜作发电站的各种橡胶密封件,也用作液压管、液压密封、发电站用电缆护套,还可作印刷和织物辊筒

、武器部件及航天用密封件、覆盖层

、燃油囊等;HNBR胶乳可用作

(画),纺织、纸张、皮革、金属、陶瓷、无纺布纤维用的粘合剂,以及发泡橡胶、浸渍胶乳产品等。此外,用ZnO/MAA、高耐磨炉补强的HNBR,其综合性能比普通HNBR要好。