

聚硫建筑密封胶 云南楚雄聚硫密封胶 地基桩头用 众拓路桥

产品名称	聚硫建筑密封胶 云南楚雄聚硫密封胶 地基桩头用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

具体做法如下:双组分聚硫密封膏将双组分聚硫密封膏A, B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上(地板砖要求60公分见方的最佳), 按说明书给定的配合比, 混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(比), 将两个组份混合均匀, 即可使用, 在出厂时, 我公司都已按比例配比好了, 并且在箱里用塑料筒分开放了, 用户。

两种密封胶显著的特点是固化的不同, 单组份聚氨酯密封胶的固化主要依靠湿空气固化, 而双组份聚氨酯密封胶的固化是两种密封胶两种密封胶都用于土木建筑, 交通运输, (高速公路, 桥梁, 飞机跑道, 地下管道) 的嵌缝密封, 而单组份密封胶与双组份密封胶不同的是, 单组份密封胶可用于汽车挡风玻璃的安装。

5、固化速度调控: 因为固化速度受气候条件的影响, 最好事先做些小试验。如果固化过快(如1小时以内)可适量B组份用量; 固化过慢, 可适当B组份用量。6、向施工缝内填入聚闭孔泡沫板填充作衬。7、可以根据自己的工期实验调制好A、B组份的比例, 在缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带, 以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

混合时应fangzhi气泡混入, 涂胶时应防止气泡混入、压实、填平密封处。每纸箱包装为5组, 25公斤/箱。客户可根据使用量来酌量订购。双组份聚硫密封胶的应用范围: 虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵, 应用受到一定的, 但是由于它有各种优良的物理化学性能, 所以在各种大型工程上均广泛应用。

固化后具有一定的弹性及粘结性。两者按比例均匀搅拌即可使用。适用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及和建筑物的伸缩缝与变形缝的止水密封。

2、填充背衬材料: 按设计要求, 向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液: 设计要求使用底涂液的工程, 或

长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制:按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

2、要填充背衬材料:按工程设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制:双组份聚硫密封胶的使用要按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。