

双组份聚硫密封胶(膏) 辽宁葫芦岛聚硫密封胶 楼房地下室用 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫密封胶(膏) 辽宁葫芦岛聚硫密封胶 楼房地下室用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、填塞衬垫材料：缝要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸设计要求3、嵌填聚氨酯密封胶膏:按产品A:B=1:1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多。

流淌型聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶，非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理，櫟好用于圆面的地方，配好料之后，在一个角落顺着一个方向洒下，即可全部进行覆盖。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。

“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反响而固化，与基材外表的活性基团反响起到粘接效果。单组份聚氨酯密封胶操作方便，粘接性好，可靠。双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型的防水密封材料，具有高伸长率、良好的弹性、湿分解性(表面不能有清水)。

聚氨酯密封胶产品特性1.弹性好，具有优良的复原性，中等强度，可用于动态接缝;2.单组份、湿固化，立面施工不流淌;3.良好的填缝性能;对基材无腐蚀、无渗透污染;4.耐磨性能好、粘接性能好，与玻璃、铝板等多种材料粘接性好;5.低挥发性气味、优良的抗老化性能。

高模量双组份聚硫密封胶材料组成要求：高模量聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂

、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

三、把箱内1桶白色密封胶A组份对1袋黑色B组份的比例对好，充分搅拌均匀。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=10:1四、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用10cm宽腻子刀把胶刮平。