

高模量(HM)聚硫密封胶 河南驻马店聚硫密封胶 楼房地下室用 众拓路桥

产品名称	高模量(HM)聚硫密封胶 河南驻马店聚硫密封胶 楼房地下室用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、密封胶与变形缝粘接牢固，粘结缝按要求整齐，经养护完全硫化成弹形体后，胶体硬度达到设计要求。
4、密封胶施工中重点控制工序如下：变形缝密封界面必须用手提砂轮或钢刷进行表面处理，必要时用切割机处理，确保粘结界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。

双组份聚硫密封胶注意事项：1、松动沙石，利用切割机或抛光机2、油污，利用抛光机3、浮灰，利用吹风机4、界面必须保持干燥，一般要求混凝土湿度 15%，如湿度需要有特殊的处理5、防护胶带在施工结束后立即chuqu目前建筑使用的密封胶中，大部分是双组份聚硫密封胶。

技术参数：外观黑色均匀膏状物密度1.1-1.2g/cm³固化速度4-6mm/24h表干时间40-60min拉伸强度 6.0MPa剪切强度 5.0MPa邵氏A硬度55-65下垂度0mm固体含量(%) 95低温属性-45 无断裂建议施工温度10-40
服务温度：聚氨酯密封胶产品特性-45-90 单组份聚。

可用于建筑工程、大型水库、引水工程、污水处理、道路、桥梁、门窗等接缝、沉降缝的密封处理。1、
粘结性：PG321聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽，必须严格进行表面清洁处理，除去灰尘和油污，保证基层干燥。3.
沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整，妥善清洗。聚硫双组份密封胶涂胶前的：在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成

的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性。

双组份聚氨酯密封胶产品特性1、单组份、湿固化，立面施工不流淌；2、具有弹性，初粘性好，中等强度；3、与玻璃、铝板等多种材料粘接性好；4、良好的填缝性能；5、中断打胶时拉丝短；6、对基材无腐蚀、无渗透污染；7、低挥发性气味。