

西门子JTGB-HF-DF1101-Ex点型红外火焰探测器（防爆型）

产品名称	西门子JTGB-HF-DF1101-Ex点型红外火焰探测器（防爆型）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:HF-DF1101-Ex 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子JTGB-HF-DF1101-Ex点型红外火焰探测器（防爆型）

一，产品详情：

JTGB-HF-DF1101-Ex为非编址红外火焰探测器，只带一个传感器，应用于防爆隔离区。特殊的模糊算法及新谐波分析功能和针对性应用算法，使其具有很强的抗误报能力。可室内或户外应用。适用于探测可燃液体、气体产生的无烟火情以及含碳物质，如木材、塑料、瓦斯、石油产品等产生的有烟明火。

JTGB-HF-DF1101-Ex为非编址红外火焰探测器，只带一个传感器，应用于防爆隔离区。

微处理器控制的信号评估。

特殊的模糊算法及新谐波分析功能和针对性应用算法，使其具有很强的抗误报能力。

对电磁干扰、日光及热辐射、潮湿和腐蚀有很强的抵抗能力。

可直接连入西伯乐斯的交互式系列或非编址探测系列。

两总线安装。

视角范围广（小90°）。

适用的工作温度范围广（-35 ...+70）。

具有应急操作功能和短路隔离功能。

适用于探测可燃液体、气体产生的无烟火情以及含碳物质，如木材、塑料、瓦斯、石油产品等产生的有烟明火。

JTGB-HF-DF1101-Ex 点型红外火焰探测器可室内或户外应用。

二，西门子JTGB-HF-DF1101-Ex点型红外火焰探测器安装方法：

3.1安装说明：

将红外火焰探测器DF119X安装在牢固、防震的平面上。室内应用时，推荐使用安装支架MV1，此附件可使探测器保持准确的倾角；当探测器需与监控场所对齐时，使用球窝铰链MWV1。户外应用时，使用防雨罩DFZ1190。

缆线入口：在底座上有6个PG16的螺纹孔

潮湿环境应用时，使用螺纹缆管

3.2设计说明：

两总线环形回路（也可采用干型回路），标准采用双绞线，特殊情况可采用平行线、电缆、屏蔽电缆。环形回路布线长不超过2000米。

交互式系列中每个探测器占三个地址；直接接入D-总线，通过E3M080/MB820接入时占6个点。