

双组份聚氨酯密封膏 内蒙古锡林郭勒聚硫密封胶 水厂用 众拓路桥

产品名称	双组份聚氨酯密封膏 内蒙古锡林郭勒聚硫密封胶 水厂用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

省时省力，方便快捷。根据guo家毒性分级属级。气密性好：密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体。聚硫密封胶的使用：聚硫密封胶具有较高的粘接强度。

抗拉强度，抗渗压达0.06Mpa，并有良好的耐油，耐酸碱腐蚀和抗臭氧氧老化的能力，完全能适应下水道的的水质条件。产品是一种单组分状胶体，储存期限长，化学性能,可以在-20 ~ 50度范围内使用,能够在大量用于下水道的施工中，且施工十分方便。

高模量聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。该产品位于工程结构的内露面，直接与饮用水，需要一定的抗老化和性。

遇水止水胶可以在中固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐、盐水、碳酸钠、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。

3、由于本工程变形缝深度为3cm，注胶时可一次成型。5.6涂胶中胶体连接工艺如若一条变形缝不能一次性注胶完毕，则第二次注胶采用以下两种：干式连接和湿式连接。1、两次涂胶施工时间间隔不超过8小时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。

5.5注胶工艺1、将枪嘴待密封的变形缝内，按设计深度均匀密度的将密封胶注入变形缝内，然后用带弧度的专用工具进行刮压，后的缝面呈月牙形，固化后的胶体表面应光滑平整无气泡，胶部应保持密实无断头，并保持黏结牢固，无脱胶断裂、渗水现象。

(注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少) A:B=100:8-12，用前应先做小试。4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平胶后把防护带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。