

# 西门子OP520点型光电感烟探测器（非编码）

产品名称	西门子OP520点型光电感烟探测器（非编码）
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:OP520 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

### 西门子OP520点型光电感烟探测器（非编码）

#### 一、OP520光电感烟探测器概述：

OP520光电感烟探测器（中国生产），用于建筑物内部空间的早期火灾探测(烟、雾)，并通过控制器进行报警与消防联动。

用于S1131、S1151、Sinteso系统：通过E3M080、FDCIO223-CN与S11控制器相连。探测器和底座是各自独立的产品，底座在施工时就应安装到位。连接线一般采用采用双绞线，也可采用平行线、电缆、屏蔽电缆。连接线截面积 1mm<sup>2</sup>。

OP520光电感烟探测器(中国生产)

#### 二、产品详情

OP520 点型光电感烟探测器用于建筑物内部空间的早期火灾探测（烟、雾），并通过控制器进行报警与消防联动。用于AlgoRex、Sinteso、CerberusFD720系统：通过E3M080或FDCIO223-CN与S1120控制器相连。探测器和底座是各自独立的产品，底座在施工时就应安装到位。连接线一般采用采用双绞线，也可采用平行线、电缆、屏蔽电缆。

用于建筑物内部空间的早期火灾探测（烟、雾），并通过控制器进行报警与消防联动。

用于AlgoRex、Sinteso、CerberusFD720系统：通过E3M080或FDCIO223-CN与S1120控制器相连。

探测器和底座是各自独立的产品，底座在施工时就应安装到位。

连接线一般采用采用双绞线，也可采用平行线、电缆、屏蔽电缆。

工作电压 21~ 29V DC

输出电压 8 ~ 12V

监视电流 50uA

工作温度 -10 ~ +50

贮存温度 -30 ~ +75

工作湿度 95% ( 40 ± 2 )

抗电磁干扰 10V/m

确认灯 1.5mA

接线端子 1.0...2.5mm