

西门子XC7201/XC7202气体灭火控制器主机

产品名称	西门子XC7201/XC7202气体灭火控制器主机
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:XC7201/2 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子XC7201/XC7202气体灭火控制器主机

一，产品详情

XC720火灾报警控制器 外型设计，大方美观。 技术，采用西门子国际化设计。
高速32位CPU，运行速度快。 突出的系统可靠性设计，独有7×24小时电磁阀及其电路监控。

XC720 火灾报警控制器 外型设计，大方美观。 技术，采用西门子国际化设计。
高速32位CPU，运行速度快。 突出的系统可靠性设计，独有7×24小时电磁阀及其电路监控。控制器在设定时间内无任何操作发生，同时无任何报警、联动、故障信息时，控制器自动转为屏幕保护状态，延长液晶屏的使用寿命；当有事件/操作发生时，液晶屏自动点亮，控制器自动显示所发生的事件，按照逻辑关系联动相应设备

二，特点

外型设计，大方美观。

技术，采用西门子国际化设计。

高速32位CPU，运行速度快。

突出的系统可靠性设计，独有7×24小时电磁阀及其电路监控。

LCD液晶显示，操作简单、清晰直观、方便查询。

超大存储空间，多可记录30000条历史记录，其中火警记录1000条；运行中发生的事件和操作可全部记入历史档案中。

控制器在设定时间内无任何操作发生，同时无任何报警、联动、故障信息时，控制器自动转为屏幕保护状态，延长液晶屏的使用寿命；当有事件/操作发生时，液晶屏自动点亮，控制器自动显示所发生的事件，按照逻辑关系联动相应设备。

可打印实时事件。

单台控制器控制1个防火区。

单台控制器带有可编程7路输入和11路输出。

单台控制器大可接126个现场设备。

控制器有三种用户级别，分别为：1级、2级和3级用户；在不同的用户级别下可进行不同的操作，用户级别由密码保护。

超长待机时间，在主电缺失时可自动进入备电状态。

超大数码管显示延时时间，醒目直观。

针对重要功能按钮，具有防止误操作的保护。

接线端子均采用可插拔方式，每位端子上均有清晰标识，安装、调试、维修方便，快捷。

调试简便快捷，内嵌气体灭火程序，省去繁琐的配置过程。

自动映射现场设备。

可由控制器调整探测灵敏度，自动适应环境变化，使火灾报警可靠性大大提高。

既可以在控制器上现场直接编程，也可通过计算机快速编程。

现场部件标签上自带可撕式编码贴，方便工程调试。

符合国家标准GB 4717-2005《火灾报警控制器》

符合国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》

依照产品设计，外部带电端子与机壳之间的绝缘电阻值小于20兆欧，所有外部带电端子无绝缘要求。