

250A电流汽油发电电焊机一体机

产品名称	250A电流汽油发电电焊机一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO250A 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

250A电流汽油发电电焊机一体机具有油耗低、可靠性高的特征。机器装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机避免建议机损坏，让您定心运用设备！机器配备移动万向轮，250A电流汽油发电电焊机一体机特别适宜工程建筑单位或其它有在户外修补作业需求的企业和单位运用。

- 选用四冲程建议机，具有油耗低、可靠性高的特征。
- 大容量的油箱，可供给约连续12小时的作业。
- 本机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机避免建议机损坏。

电焊、发电两用，特别适宜工程建筑单位或其它有在户外修补作业需求的企业和单位运用。

250A电流汽油发电电焊机一体机

- 1焊机质量问题。逆变焊机特别是驱动板问题。杂牌焊机这个是通病。
- 2焊条湿润需求加热。焊条内的稳弧剂失效。需求加热保温。
- 3工件外表有水油污锈垢漆。影响电弧导电引起断弧。
- 4弧太高。构成的断弧。
- 5焊接电流焊机的额外负载率。焊机呈现了时刻短的保护，引起的断弧。

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流 250A

电流调节 0-250A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 192FA

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

