

# 附着式升降爬架厂家国产设备

产品名称	附着式升降爬架厂家国产设备
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

附着式升降爬架厂家国产设备附着式升降脚手架的技术优势1.结构科学、稳定可靠导轨设计成品子型构造，刚度大，减小了导轨受力后的弯曲程度，其导向性能和传力性能得到加强。导轨、竖龙骨与刚性走道板、承重梁连接成为一体，形成立体框架双并联结构，使得整个框架刚度和承载力得到了明显增强；

2.节省材料、节省人工无论楼层高低，一次性组装4.5层高的脚手架，然后只需进行升降操作，中间不需倒运材料，与同落地式脚手架相比一次安装可节约钢材60%以上，并节省人工50%以上；

3.适用广泛适用于剪力墙、框剪、框架、悬挑大阳台等结构，并且不受建筑层高变化的影响，既能分片升降，又能整体升降，以适应不同工作要求。

4.保证工期附着式脚手架一次搭接，独立升降，可节省塔吊的吊次，避免与其它工种争塔吊的现象，加快工期，同时减少吊装事故；

5.防护到位附着式脚手架的高度一般为4.5楼层高，这一高度刚好覆盖结构施工时支模绑筋和拆模板支承的施工范围；伸缩式防护踏板把墙边到走道板间形成无洞连接；每层间都有楼梯，工作环境犹如室内；

6.安全可靠每道机位上都安装有2-3个卸荷限位锁，架体施工荷载通过卸荷限位锁传递到楼层上，多楼层分担架体重量，避免了单层集中承载对建筑结构的破坏；且每一个点位上安有卸荷导向装置和防倾装置，均可独立承受水平和竖向荷载，并且卸荷导向失效，架体均不会发生坠滑和倾翻。另外，防坠装置、导向系统和提升系统分离设计，相互独立，独自承受架体荷载并直接传递给建筑结构，整个架体更安全、更可靠。

7.管理规范附着式脚手架机械化程度比较高，附着支承在固定位置，很规律，便于检查管理，避免了落地式脚手架连墙件松懈或被拆而带来的安全隐患；

8.操作zhuanye附着式脚手架不仅包含脚手架，而且含有机械、电器设备、起重设备等要求操作者必须经专门培训，操作zhuanye化提高了施工效率，保证了施工质量和施工安全；

9.施工文明、安全防火附着式脚手架是经专门设计、zhuanye施工，可反复周转使用，且管理规范，极易满足文明施工的要求，并且无可燃材料，满足消防要求。附着式升降爬架厂家国产设备