

高速离心机TGL-18

产品名称	高速离心机TGL-18
公司名称	厦门国仪科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:厦门国仪
公司地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区建业楼A座302、304室
联系电话	05927275200 15396239405

产品详情

厦门国仪高速离心机TGL-18设备用处

既能高速离心样品，又能大容量分离样品。可搭配13款转子，亦可选配多款适配器，一机多用满足客户的多样化需求，其中6×50mL角转子广泛应用于各范畴。

参数：

1. 最高转速：18500 r/min
2. 转速精度：±50r/min
3. 最大离心力：23610 ×g
4. 控制及驱动系统：交流变频电机，微机控制
5. 最大容量：4×100ml

功用特点

1. 操作界面

- 1.1、选用TFT-LCD真彩显示屏，
- 1.2、触屏按键及实体按键双操作形式，
- 1.3、设有离心力显示专用键，一起显示设定参数和运转，

- 1.4、运转中可随时更改参数，无需停机，操作界面直观、简略，便利使用；
2. 操控系统，选用英锐恩公司单片机及英飞凌公司驱动模块；
3. 选用三级阻尼减震，特别组合减震设备，使电机平稳运转安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心作用。
4. 安全系统：具备超速、超温、不平衡、欠压、过压等多种预警功用；
5. 具有10档加快及10档减速速率操控功用，可存储20组用户自定义程序，便利调用常用程序，开机为上次使用程序。
6. 多规格航空铸造铝转子（仅限角转子）及多种聚酰胺纤维适配器可选，适用于0.2mL至100mL离心管或试剂瓶；可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板。
7. 人性化设计：
 - 7.1 选用静音机电一体化电机门锁，使用便利。
 - 7.2 生物安全气密性角转子选用硅橡胶全体密封圈，可防止气溶胶外溢，充沛保证工作人员及实验室环境的安全。
 - 7.3 外壳选用全钢喷塑、一体冲压成型钢制前脸、后置奥氏体304不锈钢离心腔及三层钢制保护套等安保设备，既坚固耐用，又保证工作人员及实验室使用的安全。
8. 可选配物联功用；
 - 8.1 可选配设备运转状况记录剖析计算功用；
 - 8.2 可选配远程操控功用；
 - 8.3 可选配故障辅助诊断等功用。