

电力施工柴油发电机15KW功率

产品名称	电力施工柴油发电机15KW功率
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

电力施工柴油发电机15KW功率三相静音柴油发电机组运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。三相静音柴油发电机组发动机机油警告系统、特别的大型、燃油显示表等。在电路里面的「||」符号，代表的是「电容器」。电力施工柴油发电机15KW功率在电路当中电容器的数量，似乎会影响电流震荡的频率。

在使用柴油发电机的过程中当发现发电机机油消耗过多时，应检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油，应注意观察各连接部位的密封垫是否完整，要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整，应检查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音款

功率因素： 0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：1060*610*690mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

大泽动力三相静音柴油发电机按柴油发电机起励按钮，起励后迅速放开起励按钮，以免电压地高，损坏绝缘，起励后，根据电流表P1、P2读数分别调变阻器R1，或用自动线路时，调励磁调节器的电压整定旋钮；大泽动力三相静音柴油发电机用手动线路时，调节变阻器R2，使发电机电压稳定在额定电压，并随时调节柴油机转速使之保持在额定转速，若起励电压太低，电压不能建立或电压建立后，电压不能维持在需要的数值上，则应逐渐减少R1或R2或调高电压整定旋钮，重新起励，直至能顺利建压为止，在发电机空载电压为额定值，并且基波电流与谐波电流大致相等的情况下，保持此时R1、R2或励磁调节器电压整定旋钮的位置不变，则发电机在以后起励就能顺利建立电压。