

# 武汉珍珠岩吸音板安装专项施工方案-作业条件

产品名称	武汉珍珠岩吸音板安装专项施工方案-作业条件
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	30.00/平方
规格参数	品牌:晶闪石 规格:600 × 600 × 20 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

### 武汉珍珠岩吸音板安装专项施工方案-作业条件

主体结构已验收，屋面已做完防水层。

武汉珍珠岩吸音板室内弹出+50标高线。

武汉珍珠岩吸音板作业的环境温度不应低于5 。

熟悉图纸，并向作业班组做详细的技术交底。

根据设计图纸和提出备料计划，查实全部材料是否配备齐全。

主体结构墙柱为砖砌体时，应在隔墙交接处按1000mm间距预埋防腐木砖。

武汉珍珠岩吸音板设计要求隔墙有地枕带时，应先将C20细石砼地枕施工完毕，强度达到10MPa以上，方可进行强钢龙骨安装。

先做武汉珍珠岩吸音板样板墙一道，经鉴定合格后再大面积施工。

武汉珍珠岩吸音板脚手架:利用现有移动式脚手架配合，符合施工要求和安全防护要求。

墙面武汉珍珠岩吸音板安装前，墙面饰面基本完成，基层清理干净。

武汉珍珠岩吸音板施工前先放大样，作出洋板块，确定施工工艺及操作要点并向施工人员做好交底工作，样板墙完成后，业主、监理、施工单位共同认定后，组织施工人员按照样板墙要求施工。

武汉珍珠岩吸音板材料分类存放整齐备用，注意防潮。

武汉珍珠岩吸音板地面干净、平整、无积水。