

江门医院污水处理设备

产品名称	江门医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	副词:医疗污水处理设备 适用于:传染病医院、私立医院、口腔医院 适用于:手术室、乡镇卫生院、方舱医院
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

江门污水处理设备具体解析如下：（1）初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥至污泥池。（2）生化池：缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置YDT型立体弹性填料，作为反硝化的载体，硝化液中回硝态氮和亚酸态氧在反硝化的作用下，还原成，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h，溶解氧控制在0.5mg/L。（3）O级生化池：污水自流至池进行生化处理，池分为，停留时间为8h，（加强型设备氧化时间可达8~12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，氧化池气水比在15：1左右。

（4）二沉池：生化后的污水二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为<1.0m³/m².h，排泥至污泥池。（5）池、装置：池按规范：“TJ14-74”为不小于30分钟，若是污水，池可停留时间至1~1.5h。采用固体氯片溶解的，装置能根据量的大小不继改变加药量，达到加药，少少加药的目的，需要其它装置可另行配制。（6）污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理采用吸粪车从污泥池的检查孔污泥底部，进行抽吸外运即可。（7）风机房、风机：设备风机设上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台转式风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

的发酵液处理采用絮凝沉淀、等电点沉淀、助滤剂、加热等预处理工艺，用板框、转鼓、离心机等设备进行过滤。这些设备及仅能分离发酵液中的菌丝体、固体杂质等，实现简单的固液分离，但滤液浑浊、杂质含量高等问题对后序提取纯化工艺影响较大，同时这些工艺还存在劳动强度大，产品收率低，废水排放量较高等缺点。1.生物氧化法:废水采用生物氧化法处理，即生物反应池通过生物氧化工艺填充填料，充氧后的污水浸没所有填料并以一定的流速流过填料。填料被生物膜覆盖，污水与生物膜广泛。在微生物对生物膜的代谢作用下，去除污水中的有机污染物，净化污水。江门污水处理设备