

651型橡胶止水带地库伸缩缝用

产品名称	651型橡胶止水带地库伸缩缝用
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

651型橡胶止水带常用规格尺寸：

常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。

常用厚度（mm）：6、7、8、10mm等。

橡胶止水带分类

按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）

根据使用情况又可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。根据外观形式又可以分为CB型止水带（指中间有孔的中埋式止水带）、CP型止水带（指中间无孔的中埋式止水带）、EP型止水带（又称外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带）、EB型止水带（外贴式中间有孔的止水带，又称外贴式止水带或背贴式止水带）。

651橡胶止水带的辨识度在橡胶止水带系列中是较高的，该产品有以下几个显著特点：

- 1、51橡胶止水带的中间位置有一个圆孔，圆孔的外径一般为30mm；
- 2、651橡胶止水带圆孔位置的两侧各有三道凸起的小棱；
- 3、651橡胶止水带产品的两面是对称的，这是651中埋式止水带为显著的特点

651橡胶止水带性能和优点：

- 1.651橡胶止水带生不固化，可保持柔韧性，能承受一定程度的位移。
- 2.651橡胶止水带有较好的防水密封性与抗化学腐蚀性，使用寿命达20年以上。
- 3.使用方便，用量准确。
- 4.颜色：标准色为灰黑色（其他颜色可根据用户需求提供）。
- 5.包装、产品规格、类型：编织袋包装，产品规格可按客户需求生产。

651橡胶止水带应用范围：

651橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

橡胶止水带系列产品有很多，比如说拦水坝用中埋式止水带、背贴式止水带、钢边止水带、可卸式止水带等多种形式，这其中应用较为广泛的就应该属于中埋止水带，我们介绍一下关于拦水坝用中埋式止水带的相关知识要点。

中埋式止水带的宽度要求：

中埋式止水带从宽度为150、200、250、260、280、300、350、400、450、500（单位毫米）等多种宽度，拦水坝用中埋式止水带厚度可分为6mm、8mm、10mm、12mm厚，可以做到20mm厚。在这些尺寸中，用户订购较多的型号当属300*6和300*8两种规格