

RMK-QBY氟塑料气动隔膜泵

产品名称	RMK-QBY氟塑料气动隔膜泵
公司名称	瑞希特（浙江）科技股份有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	RICITE:瑞希特 QBY:RMK 浙江湖州:吴兴区蜀山路3789号
公司地址	浙江省湖州市吴兴区蜀山路3789号
联系电话	18957297871

产品详情

产品概述：

瑞希特氟塑料气动隔膜泵，由氟塑料制成，具有耐腐蚀、耐磨损、无泄漏等特点。适用于化工、医药、食品等行业。该泵结构简单，操作方便，维护容易。其流量和扬程可通过调节气压实现无级调节。该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全。该泵使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运

产品特点：

- 1、不需灌引水，吸程高达5米，扬程达70米，出口压力>7bar;
- 2、流动宽敞，通过性能好，允许通过较大颗粒直径达10毫米。抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微；
- 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节（气压调节在1-7bar之间）；
- 4、该泵无旋转部件，没有轴封，隔膜等抽送的介质与泵的运动部件、工件介质隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒、易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全；
- 5、不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠；
- 6、可以浸没在介质中工作；
- 7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间无介质运

行或突然停机泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵会自动地停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常后，又能自动启动运行；

8、结构简单、易损件少，该泵结构简单，安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，连杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降；

9、可输送较粘的液体（粘度在1万厘泊以下）；

10、本泵无需用油润滑，即使空转，对泵也无影响。

应用范围：

石油、化工、食品、医药、电子、陶瓷、纺织、酿造、造纸等行业。

实景展示：