本能Instinct-0517 亚光黑胶 武汉厂家

产品名称	本能Instinct-0517 亚光黑胶 武汉厂家
公司名称	湖北中水化工有限公司
价格	600.00/公斤
规格参数	湖北:中水 湖北:武汉
公司地址	湖北省孝感市云梦县道桥镇明星村村委会101-105（注册地址）
联系电话	027-86888883 15827627609

产品详情

产品简介Instinct-0517 是一种单组份改性聚氨脂保护涂料。是专门为小间距 LED 行业精心设计的一款产品。具有卓越的附着力耐高低温性能、耐侯性能、电绝缘性能及优异的防潮、防盐雾,防霉、防老化、耐电晕等性能。不含笨、甲苯、二甲苯等有害溶剂不含刺激性气味溶剂,完全符合欧盟 RoHS指令要求 产品特点 :
1.环保配方,操作简便,固化速度快,适用于刷涂、喷涂、浸涂多种工艺
2.对绝大多数材料有优良的附着力且无腐蚀
3.具有优良的耐高低温性能,固化后形成一层亚光黑色保护层,且有优异的绝缘防潮、防霉、防震、防漏电、防尘、防腐蚀、防老化等性能 4.典型用途：
本材料用于保护要求高质量高使用寿命要求的小间距 LDE 组装件

使用工艺 : 1. 在涂覆 Instinct-0517 前 ,须先将预涂物件做表面处理 (去尘、去油)确保的到满意的附着力2.遮盖连接器、开关、插座、插板等等区域不允许有涂覆的材料。将产品加入点胶机中，调整气压确保喷涂后的漆膜厚度达到贵司要求 3.施工：点胶完毕后，静置 2 分钟确保胶水留平。 (1) 喷涂:调整

好喷枪和压力 (通常压力值为 275-412KPa(40-60 磅/英寸),将稀释后的涂料装入喷壶中,喷枪的喷头要求喷射平稳. (2) 固化:施工后平放于支架上,室温固化或加温加速固化亦可。
注意事项: 1.倒出桶内的涂料后,应擦干净桶口处的多余涂料,拧紧瓶盖,密封后阴凉处保存 。
2.施工完后的毛刷,喷枪等应及时用稀释剂清洗干净,以备下次使用。 3.施工时应严禁明火,注意通风。
4.本品含有轻微气味,对皮肤和眼睛有轻微刺激性,若不慎溅入眼睛请立即用大量清水冲，洗如有不适须到医院就医。 5.施工时的场地环境温度 < 15°C或者相对湿度 > 75%时请谨慎施工。
6.请按要求阅读我们的材料安全数据表以获得各种详细的规范,如安全注意事项环境保护废物处理、储藏搬运和其它特性等。