

工程项目室内装修专用超强力瓷砖胶支持打样可定制批发

产品名称	工程项目室内装修专用超强力瓷砖胶支持打样可定制批发
公司名称	广州市誉川防水建材有限公司
价格	1.00/斤
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇大纲领村纲岭南路自编36号101
联系电话	13418083979

产品详情

强力瓷砖胶（执行标准：JC/T 547-2005）

强力瓷砖胶，又称陶瓷砖粘合剂或粘结剂、益胶泥等多种叫法，是现代装潢的新型材料，胶粘结力是水泥砂浆的数倍，能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖的风险。本产品分成1号（普通型）、2号（增强型）和3号（超强型）等品种。

特征优点

- 1、粘接力强，省料、安全、牢固。
- 2、施工中不用泡砖湿墙，方便快捷。
- 3、良好的抗渗性能与抗老化性能。
- 4、快干高效，容易施工。

适用范围

适用于室内外墙面、地面的陶瓷、马赛克等砖材的粘贴。

施工工艺

- 1、基面应结实、清洁、不晃动、无油污和其它松散物。
- 2、混合比例：强力型瓷砖胶：清水=20：（4-5）；先将水注入搅拌容器内，用电动搅拌器边搅拌边缓慢倒入本产品，充分搅拌至无颗粒黏糊状，静置几分钟后稍稍用力搅拌即可使用。
- 3、用齿状刮刀把强力型瓷砖胶胶浆均匀涂抹于瓷砖背面或基面上，并梳刷成条纹状，迅速将瓷砖贴在其上并用手轻轻旋转压入。胶泥厚度在2-4mm之间。
- 4、注意事项：适宜在5 ~ 40 的环境下使用，切忌把已干结的胶浆加水混合再用。施工前必须先确认底材的垂直度及平整度，瓷砖铺贴完成24小时后，方可踏入或填缝。