

一片式球阀 广式球阀 全国片式球阀 好品质球阀 手动球阀

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 一片式球阀 广式球阀 全国片式球阀 好品质球阀 手动球阀 |
| 公司名称 | 湖北华国流体设备厂 |
| 价格 | 25.00/套 |
| 规格参数 | 规格:DN20 介质温度:150 () 工作压差:高 |
| 公司地址 | 中国 湖北 黄石市铁山区 龙江路2弄5号 |
| 联系电话 | 010-0471-000000 |

产品详情

| | | | |
|------|-------|----------|------------|
| 规格 | DN20 | 介质温度 | 150 () |
| 工作压差 | 高 | 材质 | 不锈钢 |
| 品牌 | 耀国 | 型号 | DN15 |
| 产品别名 | 一片式球阀 | 适用范围 | DN15-DN100 |
| 连接形式 | 螺纹 | 类型(通道位置) | 三通式 |
| 流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 手动 |
| 用途 | 疏水 | 适用介质 | 水 |
| 压力环境 | 高压 | | |

全国服务热线:400-036-8988

您的满意，是我们永远不变的追求！

耀国制造!

连接形式:螺纹.公称通径: 1/4"-4".

适用介质:水,油品,蒸汽,硝酸类,醋酸类等适用广泛.

适用温度: -40-+200度耐高压不损坏阀门.

阀坐: ptfe.材质和启闭性能好.

工作压力: 1000 wog.

启闭力n: 300-400.

过范围0.5-0.8mm .

主要材质: 301、304、316.设计生产采用:国际标准, iso, api, gb, bs等标准设计生产,其安全性和质量性都良好经过严格处理。

主要零件材料 :

| 序号no | 零件名称 | 材质 |
|------|--------|-----------|
| 1 | 密封圈 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 2 | 球体 | 不锈钢ss316 |
| 3 | 密封垫 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 4 | 阀盖 | 不锈钢ss316 |
| 5 | 阀体 | 不锈钢cf8m |
| 6 | 阀杆 | 不锈钢ss316 |
| 7 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 8 | 填料 | 聚四氟乙烯ptfe |
| 9 | 填料压盖螺母 | 不锈钢ss304 |
| 10 | 垫圈 | 不锈钢ss304 |
| 11 | 阀杆螺母 | 不锈钢ss304 |
| 12 | 手柄套 | 塑料 |
| 13 | 手柄 | 不锈钢ss304 |

主要尺寸 :

| size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|
| d | 5.0 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 24.5 | 32 |
| l | 40 | 45 | 58 | 60 | 72 | 78 | 83 | 100 |
| h | 35 | 37 | 43.5 | 47 | 50 | 57 | 69 | 74.5 |
| e | 64 | 70 | 90 | 90 | 103 | 103 | 127 | 127 |
| 重量wt(g) | 55 | 95 | 165 | 250 | 405 | 625 | 850 | 1400 |

批发说明

咨询服务专线 : 0577-56756859、13819717505=杨先生=欢迎致电=