

深圳龙华观澜钢管架搭建钢管架租赁满堂脚手架搭建搭钢管排栅

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 深圳龙华观澜钢管架搭建钢管架租赁满堂脚手架搭建搭钢管排栅 |
| 公司名称 | 东莞市顺遂脚手架租赁有限公司 |
| 价格 | 35.00/平米 |
| 规格参数 | 顺遂脚手架:6m |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇环市东路8号8号楼102室 |
| 联系电话 | 13802393849 |

产品详情

双排钢管脚手架搭设安全措施：

- 1) 进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。
- 2) 凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
- 3) 严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。
- 4) 搭设金属扣件双排脚手架，应严格按照JGJ 130-2001规定要求搭设。
- 5) 搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲变形的杆件不宜采用。
- 6) 严重锈蚀、变形、裂缝，螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。
- 7) 脚手架的基础除按规定设置外，必须做好排水处理。
- 8) 高层钢管脚手架座立于槽钢上的，必须有地杆连接保护，普通脚手架立杆必须设底座保护。
- 9) 不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。 10) 所有扣件紧固力矩，应达到45~60N·m。
- 11) 同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。 12) 斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，两只回转扣件接长，搭接距离视两只扣件间隔不少于0.4m。
- 13) 脚手架不得采用钢木或钢竹混搭。
- 14) 高层建筑金属脚手架的拉接点，严禁采用铁丝攀拉，必须使用埋件形式的刚性材料。