

# 经济型环氧耐磨地坪漆 环保地坪漆

产品名称	经济型环氧耐磨地坪漆 环保地坪漆
公司名称	江门市江海区天祥装饰工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	类别:薄涂型地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:Tsiang
公司地址	江门市江海区礼乐文盛二街4号107
联系电话	86 0750 3977982

## 产品详情

类别	薄涂型地坪漆	按溶剂类型分	油性漆
品牌	Tsiang	颜色	不限
保质期	18 (个月)		

现代化的工厂对于地坪的要求是非常高的：例如选择普通的水泥地坪，工作中产生的扬尘不仅有害于员工的身，对精密仪器的损害，甚至影响产品质量水平。因此，几乎所有的现代化工厂都会选择不同的地坪涂装系统以适要。我司涂料研发中心针对上述需求开发了专用于工业厂房室内地面的环氧平涂型地坪系统，该系统拥有较高，并兼具强韧耐磨、平整光洁及成本经济等优点。

**适用范围**  
适用于无重载的工业厂房，如电子、电器、机械、化工、医药、纺织、服装、烟草等行业；  
仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥或水磨石地面。  
有净化要求的无尘墙面、天花板的涂饰等。

技术指标			
试验项目			
干燥时间 , h	表干 (h)		4
	实干 (h)		24
附着力, 级			1
铅笔硬度			2h
耐冲击性, kg · cm			50通过
柔韧性			1mm通过
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)			0.04
耐水性			48小时无变
耐10%硫酸			56天无变化
耐10%氢氧化钠			56天无变化

性能特点 外观平整亮丽、色彩多样。  
 便于清洁、维护方便。  
 附着力强、柔韧性好、抗冲击。 优异的耐磨性。  
 施工快捷，成本经济。

耐汽油，120#	56天无变化
耐润滑油	56天无变化

系统特征 溶剂型、实色、亮光或是哑光； 厚度0.5-0.8mm； 一般使用年限为5-8年

施工工艺	工艺名称	具体做法及要求	参考用量
	底涂层	1.使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆（主漆:固化剂=5:1）混合，并搅拌均匀；2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。	0.15-0.2kg/m <sup>2</sup>
	腻子层	1.使用溶剂型环氧漆（1:1）或无溶剂型环氧漆（5:1）按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀；2.用批刀批括1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净。	0.3 kg/m <sup>2</sup>
	面涂层	1.使用溶剂型环氧面漆（1:1）或无溶剂型环氧面漆（5:1）按比例混合，搅拌均匀；2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍。	0.25-0.30 kg/m <sup>2</sup>
	耐磨层	1.本工序可根据用户的需要选择使用；2.施工完毕12-24小时后，即固化至行人不留印迹后，用环氧耐磨层面漆滚涂一遍，可大大提高地坪光洁度和耐用性。	0.12 kg/m <sup>2</sup>

施工剖面