

西藏高分子仿古瓦 彩釉瓦 安装简便快捷 免维护

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 西藏高分子仿古瓦 彩釉瓦 安装简便快捷 免维护 |
| 公司名称 | 四川省尚典建材有限公司 |
| 价格 | 126.00/平方米 |
| 规格参数 | 檐瓦:40*470 中主瓦:380*470 龙翘:180*480 |
| 公司地址 | 成都市青羊区太升北路28号19层5号 |
| 联系电话 | 18121927456 |

产品详情

高分子筒瓦的特点：使用寿命长，无需维修产品材质使用的是于室外的工业特种树脂材质，其使用寿命在五十年以上，可与建筑同寿，无需维修，克服了青筒瓦、陶土瓦已松动、漏雨而需经常维护的缺陷，几乎没有使用成本。为了保证达到要求需要从两方面的措施进行保证，一是合理科学的施工技术方案，一是严格的现场管理措施，派专人在现场进行技术把关及施工过程。高分子仿古瓦安装施工说明：检查处理缝隙、目测调平及防水渗漏实验安装基本程序完毕后必须进行一次全面检查，目测是否有接头缝隙、是否到达横平竖直的效果，用自来水进行喷水实验看是否有渗水现象，发现问题立即处理解决。注：安装瓦时的固定螺钉必须使用4公分的镀锌木螺钉，且必须使用“自动螺钉安装电钻”安装，以保证紧固。遇边需要切割的尽量使用小规格的主瓦以减少材料浪费，节约成本。高分子仿古瓦安装施工说明：正脊瓦的安装脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦，施工程序上是在两面主瓦安装完毕后再安装脊瓦，只要严格按照以上两点的要求施工，脊瓦安装就会很快且不会有安装质量问题，否则将出现脊瓦与主瓦搭接不对缝且出现大的缝隙。高分子仿古瓦安装施工说明：水沟的处理两面斜坡屋面回合交汇在一起时，必须使用沟瓦，待沟瓦安装好后再对超出水沟部分主瓦进行切割，要求切割整齐，滴水边沿成一条直线。我们公司诚信为本、信誉至上的经营理念和价格优、质量好、服务佳的竞争优势。赢得了广大客户的信任和支持，公司为社会、客户、员工创造价值。