

PC沙特基础945A-701不加纤纯树脂

产品名称	PC沙特基础945A-701不加纤纯树脂
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	加工方式:注塑级 型号:945A-701 PC 产地:LEXAN SABIC
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PC沙特基础945A-701不加纤纯树脂

PC塑料 – 物理性质

比重:1.18-1.20克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.8% 成型温度：230-320 干燥条件：110-120 8小时 可在-60~120 下长期使用。

物料性能 冲击强度高，尺寸稳定性好，无色透明，着色性好，电绝缘性、性、性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件。

产地/名称 牌号/特性

- 基础创新PC HF1110 高耐热 高流动性
- 基础创新PC HF1110R 高流动性 用于镜头 光学数据存储
- 基础创新PC PC2200R 高流动性
- 基础创新PC OQ1022 具有卓越的光学性能
- 基础创新PC OQ4120R 光学级 紫外线UV阻隔
- 基础创新PC OQ4620 光学级 紫外线UV阻隔
- 基础创新PC SP7602 光学镜片级

基础创新PC HF1140 食品级

基础创新PC HF1130R 超高流动性 高透明

基础创新PC 953A 耐高温/抗蠕变

基础创新PC LGK4010 含40%玻璃纤维和10%矿纤维 UL94V0阻燃

基础创新PC LGK3020 含30%玻璃纤维和20%矿纤维 UL94V0阻燃

基础创新PC LGK5030 含50%玻璃纤维和30%矿纤维 高刚性 UL945VA级阻燃