

中科应化/中科管业/casac/HB1546透明热缩膜

产品名称	中科应化/中科管业/casac/HB1546透明热缩膜
公司名称	长春中科管业有限公司
价格	30.00/卷
规格参数	品牌:中科应化 型号:HB1546 产地:吉林长春
公司地址	长春市高新开发区越达路899号
联系电话	15943086531 15943086531

产品详情

HB1546透明热缩膜

HB1546透明热缩膜采用聚烯烃为主要原料，经辐照拉伸使产品具备热缩功能，使用时加热即可与被包覆物融为一体，产品具有优良的电绝缘性，起到密封、防水、防潮作用。

产品信息

规 格：0.13 mm（厚）× 20mm（宽）× 30m（长）

规 格：0.1 mm（厚）× 25mm（宽）× 20m（长）

颜 色：透明

收缩温度：125

耐温控制：-55 ~ 105

纵向收缩率： 30%。

包装规格：200卷/箱

产品特性

- 1. 具有优良的物理、化学、电学特性。
- 2. 具有绝缘性、耐腐蚀性、耐候性。
- 3. 高压电缆的绝缘破损修补,先绕包再收缩，绝缘强度高。

应用范围

- 1. 110kV以下，交联电缆生产过程中的破损处修复，以及安装线、增绕绝缘用的电力电缆接头的绝缘材料、海底电缆、潜水电机主绝缘层修复电缆末端及中间连接和一些热缩管不易操作的场合。
- 2. 修复破损电缆绝缘层和表皮。

使用说明

将热缩膜缠绕于需要绝缘处理的电缆线及绝缘层外，缠绕不宜过松，不宜过度拉伸。缠绕至需要的厚度后，热缩使其紧箍在被包覆物上。自然冷却后，即可使用。

技术参数

检验项目	典型参数	检验依据
拉伸强度	10.0MPa	GB/T 528-2009
断裂伸长率	500%	
击穿强度	22kV/mm	GB/T 1695-2005
体积电阻率	1×10^{14} · cm	GB/T 1692-2008
介电常数	2-4	GB/T 1693-2007