

# 建筑爬架升降爬架厂家郑州现货

产品名称	建筑爬架升降爬架厂家郑州现货
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

建筑爬架升降爬架厂家郑州现货高处作业安全须知施工安全须知高度在2米以上（含2米）进行作业，称为高处作业。高处作业分级：一级2—5米，二级5—15米，三级15—30米，特级30米以上。1.高处作业人员及工作环境的基本要求未成年人或者患有心脏病、高血压、低血压、贫血、癫痫病及其他不适于高空作业的人不得从事高处作业。不要穿不灵便的衣服，并且要穿防滑鞋，防止在工作时被刮倒、打滑，发生高处坠落事故。当遇到6级以上的强风、大雨、大雪、大雾等天气时，禁止露天高处作业。上、下楼时必须走专用通道、马道，不准攀爬架子及临时设施。

2.高处作业对物料处理及工具使用的要求。登高梯子必须坚实，梯脚要有防滑措施。高处作业的脚手架、其跨度不得大于2米，每跨内不准超过两人操作（荷载不超过150公斤）。禁止拆卸外架封闭立网，如需传递材料，开口后应及时挂好。3米以上高处支拆模板时要搭设牢固操作台，边缘要设护栏。3米以下可用马凳。高处作业的工具要放入工具袋，拆卸下来的物件、废料要及时清理运走，不得随处堆置丢弃。传递物件时禁止抛掷。

3.高处作业防护用品使用要求高处作业人员在无可靠安全防护设施时，必须系好安全带。预留洞口必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施。电梯井口必须设置有效防护栏杆或固定栅门，严禁拆除或攀跃。踏步或上人爬架必须设置不小于1米高度的防护栏杆。

4.悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手架的支架或操作平台上操作。浇筑离地2米以上的框架、过梁、雨篷和阳台时，不得直接站在模板和支撑件上操作。悬空进行门窗作业，严禁站在槎子、阳台栏板上操作。建筑爬架升降爬架厂家郑州现货