

# 松下蓄电池LC-PD1217松下12V17AH安防系统电池

产品名称	松下蓄电池LC-PD1217松下12V17AH安防系统电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	208.00/块
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-PD1217 规格:12V17AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

### 松下蓄电池LC-PD1217松下12V17AH安防系统电池

松下蓄电池的使用环境：环境温度的变化对松下蓄电池的寿命也有很大的影响，极热和极冷的情况都是松下蓄电池的生命杀手。面临电解液亏耗后：如果发现电解液亏耗后，不能向其中添加水或是硫酸，应该选择松下蓄电池补充液或是蒸馏水。注意保持松下蓄电池内部电量充足：在车辆正常行驶的过程中，空调、大灯等用电设备都由发电机进行供电。如果遭遇到堵车情况时，由于发动机转速过低，发动机无法保证这些大功率用电设备的正常工作，这时松下蓄电池就要开始进行电量的输出了。如果长时间使松下蓄电池处于这种亏电状态，会加速电池极板老化，缩短使用寿命。

松下蓄电池的存放：有些车辆长时间停放，不对松下蓄电池进行任何处理，认为车辆熄火后电源也自然关闭了，其实这是一个错误的概念。一些需要电脑记忆的数据以及一些设备的初始化都是需要电能维持的。一个满电的松下蓄电池，车辆停驶后2-3周内，就会出现亏电的状况，如果持续一个月，其内部的电量就会释放干净。所以如果要长期停驶车辆，应该将松下蓄电池的桩头上的连接线拔掉。不过即便是松下蓄电池单独存放，它自身也会产生自放电现象。所以建议车主如果车辆长期停驶，也要2-3个月为松下蓄电池进行一次充电。

后对于使用松下蓄电池要注意3个不要，这一点我们要多加注意。

- 1、不要堵塞非免维护电池通风孔。非免维护电池的通风孔是用来散热和释放内部压力的，如果通风孔阻塞，会导致内部压力上升，严重时会导致松下蓄电池发生爆炸。
- 2、不要采用不正确的充电方式。松下蓄电池充电应采用长时间小电流的方法，如果使用大电流长时间充电，会造成电解液受热沸腾，内部水分蒸发，从而使电解液的密度发生改变。

3、不要在长时间亏电状态下工作。如果车主由于疏忽大意造成松下蓄电池放电过量，在重新启动车辆后，至少应保证发动机运转1小时，为松下蓄电池充电。有条件的情况下应驾车行驶，即使在怠速的条件下也可以为松下蓄电池充电。如想提高充电效果可提高发动机转速，一般在1200转就可以取得良好的充电效果。偶尔一两次出现松下蓄电池过放电情况，对松下蓄电池的寿命影响不大，只要车主在解决问题后，保证松下蓄电池充电充足即可。长期在亏电状态下工作对松下蓄电池寿命损伤大。