

## 桥面排水铸铁泄水管(孔)自产自销

产品名称	桥面排水铸铁泄水管(孔)自产自销
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	58.00/套
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

桥面排水铸铁泄水管(孔)自产自销，长信您放心的选择。桥面排水系统安装时应确保铸管断面垂直、光滑、无飞边毛刺，以免划伤橡胶密封圈；用扭力扳手松开卡箍螺栓，取出胶圈，套入管件一端，使胶圈内中间凸缘与铸管断面完全接触为止；将一端套入管件的胶圈另一端完全下翻，使胶圈中间凸缘平面完全暴露；将另一管件垂直放在胶圈凸缘平面上，将下翻的胶圈复位，将两个管件移正至同一轴线上；上移卡箍至橡胶密封圈的部位，使之与胶圈端面平齐；1.泄水管的施工应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m。2.立交桥及高速公路上的桥梁，泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面。排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。强度及易弯曲的有机结合：独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。1.高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；2.隧道、地下道之排水；3.市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；4.高尔夫球场、运动场、公园等休憩绿地之排水；5.山坡地开发边坡水土保持；6.整地工程之地下排水；铸铁泄水管，适用于具有防水层的铺装结构。管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m，以防渗湿主梁肋表面。用扭力扳手逐次交替紧固卡箍螺栓，切忌将一边螺栓一次紧固到位，造成卡箍扭曲变形。也不要用力过大，造成螺栓打滑。W、W1型铸铁管加强抱箍安装方法加强抱箍主要用于无承口铸铁管不锈钢卡箍接口部位的加强连接，安装方法如图所示。在插口上面画好安装线。选购铸铁泄水管来衡水长信。超低的价格，放心的质量，满意的服务！